

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Полуавтоматический ленточнопильный станок MetMachine LS2230

Артикул: 10862



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **479 064 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Бренд	MetMachine
Сфера применения	Резка металла
Модель	LS2230
Код номенклатуры	00-00007429
Конструкция	Горизонтальный с двумя стойками
Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (квадрат), мм	300x300
Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (круг), мм	Ø300
Мощность главного электродвигателя, кВт	2,2

Мощность насоса гидравлического привода, кВт	0,55
Мощность насоса СОЖ, кВт	0,04
Размер полотна, мм	3505x27x0,9
Скорость движения полотна, м/мин	40/60/80
Частотный преобразователь	Наличие
Способ зажима заготовки	Гидравлический
Способ натяжения полотна	Ручное натяжение
Механизм главного привода	Червячный редуктор
Пакетный рез	Да
Вес нетто, кг	680
Габариты, мм	1750x1050x1450
Склад Новосибирск	2

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

Ленточнопильный станок LS2230-000000 полуавтоматического типа MetMachine с асинхронным двигателем мощностью 2,2 кВт предназначен для резки различных материалов, включая металлы, пластмассу, графит и теплоизоляцию, под углом 90°. Весь цикл резки на станке проходит автоматически: Фиксация заготовки Опускание и поднятие пильной рамы Резка Остановка полотна Разжатие тисков LS2230-000000 оснащен 2 вертикальными стойками, по которым перемещается пильная рама. Станок может обрабатывать круглые заготовки диаметром до 300 мм и квадратные заготовки размером до 300x300 мм с автоматическим опусканием и поднятием рамы. Особенность станка – возможность обработки цельных заготовок без риска получения некачественного реза, включая трубы и полые заготовки. Ширина ленточной пилы составляет 27 мм, что обеспечивает ровный рез. Мощный двигатель позволяет осуществлять рез в короткие сроки. Чтобы предотвратить перегрев

инструмента, станок оснащен системой СОЖ, которая охлаждает его вовремя. Основа станка – прочная станина, режущий инструмент – пильная рама, установленная на двух колоннах повышенной стабильности. Он имеет станину в качестве основы и пильную раму в качестве режущего модуля, который устанавливается на двух колоннах повышенной стабильности. Такая конструкция гарантирует точное и плавное перемещение рамы во время резки заготовки. Комплектация включает: станок, регулирующую опору под прутки, установочные подушки, опорную струбцину и набор инструментов.

Сформировано 21.06.2026 10:07 · INTERTOOL.RU