

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Полуавтоматический ленточнопильный станок MetMachine LS3035

Артикул: 23638



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **632 759 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	MetMachine
Сфера применения	Резка металла
Модель	LS3035
Конструкция	Горизонтальный с двумя стойками
Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (квадрат), мм	90° - 350x350
Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (круг), мм	90° - Ø350
Мощность главного электродвигателя, кВт	3
Мощность насоса гидравлического привода, кВт	0,55

Мощность насоса СОЖ, кВт	0,04
Размер полотна, мм	4115x34x1,1
Скорость движения полотна, м/мин	40/60/80
Способ зажима заготовки	Гидравлический
Способ натяжения полотна	Гидравлическое натяжение
Механизм главного привода	Червячный редуктор
Вес нетто, кг	1100
Габариты, мм	1950x1300x1500

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Ленточнопильный станок LS3035-00L0000 полуавтоматического типа MetMachine с асинхронным двигателем мощностью 3 кВт предназначен для резки различных материалов, включая металлы, пластмассу, графит и теплоизоляцию, под углом 90°. Весь цикл резки заготовок на станке проходит автоматически, что делает оборудование оптимальным для серийного производства. Для подъема и опускания рамы используется мощный гидроцилиндр. Станок способен обрабатывать круглые заготовки диаметром до 350 мм и квадратные заготовки размером до 350x350 мм. Одно из главных преимуществ этого станка – на нём можно обрабатывать не только трубы и полые заготовки, но и цельные заготовки без риска получения некачественного реза. Основание и рама ленточнопильного станка LS3035-00L0000 изготовлены из прочного чугуна. Чугунный сплав шкивов обеспечивает надежность расположения и натяжения пильного полотна на протяжении всего рабочего цикла, защищая инструмент от износа. Ширина ленточной пилы составляет 34 мм, это обеспечивает ровный рез на больших диаметрах. Мощный двигатель позволяет осуществлять ровную резку за короткое время. Для предотвращения перегрева инструмента предусмотрена система охлаждения, которая подает смазку и охлаждает пильное полотно. Станок с прочным основанием и пильной рамой симметричной конструкции, которая базируется на двух колоннах. Это обеспечивает плавное и точное перемещение пильной рамы в процессе обработки заготовок. Комплектация включает: станок, регулируемую опору под прутки, установочные подушки, опорную трубку и набор инструментов.

Сформировано 21.06.2026 08:56 · INTERTOOLER.RU