

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Полуавтоматический ленточнопильный станок MetMachine LS4040

Артикул: 963



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **850 435 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	MetMachine
Сфера применения	Резка металла
Модель	LS4040
Конструкция	Горизонтальный с двумя стойками
Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (квадрат), мм	90° - 400x400мм
Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (круг), мм	90° - 400мм
Мощность главного электродвигателя, кВт	4.0

Мощность насоса гидравлического привода, кВт	0.75
Мощность насоса СОЖ, кВт	0.09
Размер полотна, мм	4570x34x1,1
Скорость движения полотна, м/мин	40/60/80
Способ зажима заготовки	Гидравлический
Способ натяжения полотна	Ручное натяжение
Механизм главного привода	Червячный редуктор
Вес нетто, кг	1500
Габариты, мм	2000x1200x1550

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

MetMachine LS4040 - полуавтоматический ленточнопильный станок с двигателем 4 кВт на 380В .

Для подъема и опускания рамы используется мощный гидроцилиндр. Размеры заготовки диаметром до 400 мм и квадратные заготовки размером до 400x400 мм.

Основание и рама ленточнопильного станка LS4040 изготовлены из прочного чугуна. Чугунный сплав шкивов обеспечивает надежность расположения и натяжения пильного полотна на протяжении всего рабочего цикла, защищая инструмент от износа.

Ширина ленточной пилы составляет 34 мм, это обеспечивает ровный рез на больших диаметрах. Для предотвращения перегрева инструмента предусмотрена система охлаждения подает смазку и охлаждает пильное полотно.

Комплектация: станок, установочные подушки, разводной ключ, отвертка, набор шестигранников

Сформировано 21.06.2026 11:43 · INTERTOOLER.RU