

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Полуавтоматический ленточнопильный станок MetMachine LS5560

Артикул: 969



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **1 721 140 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

| | |
|--|---------------------------------|
| Бренд | MetMachine |
| Сфера применения | Резка металла |
| Модель | LS5560 |
| Конструкция | Горизонтальная с двумя стойками |
| Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (квадрат), мм | 90° - 600x600 мм |
| Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (круг), мм | Ø600 |
| Мощность главного электродвигателя, кВт | 5,5 |
| Мощность насоса гидравлического привода, кВт | 1,5 |

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,12 |
| Размер полотна, мм | 6300x41x1.3 |
| Скорость движения полотна, м/мин | 28/52/74/85 |
| Способ зажима заготовки | Гидравлический |
| Способ натяжения полотна | Гидравлическое натяжение |
| Механизм главного привода | Червячный редуктор |
| Пакетный рез | Да |
| Вес нетто, кг | 2200 |
| Габариты, мм | 3000x1400x1850 |
| Склад Екатеринбург | 1 |

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

| | |
|------------------------|--|
| Сайт | https://www.intertooler.ru |
| Телефон | +7 (900) 246-86-60 |
| Юридический адрес | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк |
| БИК | 040349602 |
| Расчетный счет | 40802810230000073752 |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602 |

ОПИСАНИЕ

Полуавтоматический ленточнопильный станок горизонтального типа MetMachine LS5560 с асинхронным двигателем 5,5 кВт и подключением на 380В предназначен для пиления различных заготовок – металлов, пластмасс, графита, теплоизоляции и др. под углом 90°. Весь цикл резки заготовок на станке проходит автоматически, что делает оборудование оптимальным для серийного производства. Для подъема и опускания рамы используется мощный гидроцилиндр. Станок способен обрабатывать круглые заготовки диаметром до 600 мм и квадратные заготовки размером до 600x600 мм. Одно из главных преимуществ этого станка – на нём можно обрабатывать не только трубы и полые заготовки, но и цельные заготовки без риска получения некачественного реза. Основание и рама ленточнопильного станка LS5560 изготовлены из прочного чугуна. Чугунный сплав шкивов обеспечивает надежность расположения и натяжения пильного полотна на протяжении всего рабочего цикла, защищая инструмент от износа. Ширина ленточной пилы составляет 41 мм, это обеспечивает ровный рез на больших диаметрах. Мощный двигатель позволяет осуществлять ровную резку за короткое время. Для предотвращения перегрева инструмента предусмотрена система охлаждения, которая подает смазку и охлаждает пильное полотно. Станок с прочным основанием и пильной рамой симметричной конструкции, которая базируется на двух колоннах. Это обеспечивает плавное и точное

перемещение пильной рамы в процессе обработки заготовок. Комплектация: станок, набор шестигранников, установочные подушки, разводной ключ, отвертка

Сформировано 21.06.2026 11:47 · INTERTOOL.RU