

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

MetMachine LSZ2226 ленточнопильный станок с поворотной рамой

Артикул: 973



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **567 545 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	MetMachine
Сфера применения	Резка металла
Модель	LSZ2226
Код номенклатуры	00000003221
Конструкция	Горизонтальная с поворотной рамой на двух колоннах
Осуществление реза под углом	Поворот пильной рамы
Пропил под углом, °	45° и 90°
Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (квадрат), мм	90° - 260x260, 45° - 200x260

Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (круг), мм	90° - Ø260, 45° - Ø 200
Мощность главного электродвигателя, кВт	2,2
Мощность насоса гидравлического привода, кВт	0,04
Мощность насоса СОЖ, кВт	0,42
Размер полотна, мм	3505x27x0.9
Скорость движения полотна, м/мин	40/60/80
Способ зажима заготовки	Гидравлический
Способ натяжения полотна	Ручное натяжение
Привод подъема/опускания пильной рамы	Гидравлический
Механизм главного привода	Червячный редуктор
Способность резки (квадрат), мм	260x260
Вес нетто, кг	700
Габариты, мм	1700x1200x1500

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

MetMachine LSZ2226 колонный ленточнопильный станок с поворотной рамой (Z на станках Metmachine означает поворот рамы)

Для пиления различных заготовок из металлов, пластмасс, графита, теплоизоляции и др. под различным углом

Основные особенности MetMachine LSZ2226

Двигатель 2,2 кВт, 380В.

Автоматическое поднятие и опускание рамы и выключение станка.

Размеры круглых заготовок до 260 мм, прямоугольных заготовок – 260x260 мм.

Ленточное полотно длина 3505 на 27 мм.

Чугунная рама и шкивы обеспечивают быстрый и ровный рез

Предусмотрена система СОЖ.

Комплектация: станок, разводной ключ, установочные подушки, отвертка

Сформировано 21.06.2026 10:08 · INTERTOOL.RU