

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Полуавтоматический ленточнопильный станок MetMachine LSZ2226 с поворотной рамой

Артикул: 973



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **636 418 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	MetMachine
Сфера применения	Резка металла
Модель	LSZ2226
Код номенклатуры	00000003221
Конструкция	Горизонтальная с поворотной рамой на двух стойках
Осуществление реза под углом	Поворот пильной рамы
Пропил под углом, °	45° и 90°
Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (квадрат), мм	90° - 260x260, 45° - 200x260

Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (круг), мм	90° - Ø260, 45° - Ø 200
Мощность главного электродвигателя, кВт	2,2
Мощность насоса гидравлического привода, кВт	0,04
Мощность насоса СОЖ, кВт	0,42
Размер полотна, мм	3505x27x0.9
Скорость движения полотна, м/мин	40/60/80
Способ зажима заготовки	Гидравлический
Способ натяжения полотна	Ручное натяжение
Привод подъема/опускания пильной рамы	Гидравлический
Механизм главного привода	Червячный редуктор
Способность резки (квадрат), мм	260x260
Вес нетто, кг	700
Габариты, мм	1700x1200x1500
Склад Новосибирск	1

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рапишевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Полуавтоматический ленточнопильный станок MetMachine LSZ2226 горизонтального типа с поворотными тисками предназначен для пиления различных заготовок из металлов, пластмасс, графита, теплоизоляции и др. под углом 90°, 45°. У модели асинхронный двигатель 2,2 кВт, требуется подключение питания на 380В. У модели LSZ2226 автоматически проходит весь цикл резки, в том числе опускание и поднятие пильной рамы. Станок предназначен для обработки круглых заготовок диаметром

до 260 мм, максимальный размер сечения квадратных заготовок – 260x260 мм. Благодаря мощной раме и двигателю 2,2 кВт на этом станке можно обрабатывать как трубы и полые заготовки, так и цельные заготовки без риска получения некачественного реза. Прочный чугунный сплав шкивов обеспечивает уверенное базирование и натяжение пильного полотна на протяжении всего рабочего цикла, защищая его от износа. Ширина ленточной пилы составляет 27 мм. Благодаря мощному двигателю даже за короткое время станок осуществляет ровный качественный рез, в том числе на больших диаметрах. Для своевременного смазывания и охлаждения рабочего инструмента предусмотрена система СОЖ. В качестве базы станка используется станина, а в качестве режущего модуля – пильная рама. Две колонны повышенной стабильности обеспечивают плавное и точное перемещение пильной рамы в процессе обработки заготовки. Комплектация: станок, разводной ключ, установочные подушки, отвертка

Сформировано 06.05.2026 21:10 · INTERTOOL.RU