

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Полуавтоматический ленточнопильный станок MetMachine LSZ7560 с поворотной рамой

Артикул: 977



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **0 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

| | |
|--|--|
| Бренд | MetMachine |
| Сфера применения | Резка металла |
| Модель | LSZ7560 |
| Конструкция | Горизонтальная с поворотным основанием |
| Осуществление реза под углом | Поворот пильной рамы |
| Пропил под углом, ° | 90°, 60°, 45° |
| Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (квадрат), мм | 90° - 600x700 мм, 45° - 600x600 мм |
| Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (круг), мм | 90° - 600 мм, 45° - 600 мм, 60° - 600 мм |
| Мощность главного электродвигателя, кВт | 7,5 |

| | |
|--|--------------------|
| Мощность насоса гидравлического привода, кВт | 1,5 |
| Мощность насоса СОЖ, кВт | 0,09 |
| Размер полотна, мм | 6800x41x1.3 |
| Скорость движения полотна, м/мин | 40/60/80 |
| Способ зажима заготовки | Гидравлический |
| Способ натяжения полотна | Ручное натяжение |
| Привод подъема/опускания пильной рамы | Гидравлический |
| Механизм главного привода | Червячный редуктор |
| Вес нетто, кг | 3000 |
| Габариты, мм | 3000x1600x1750 |

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

| | |
|------------------------|---|
| Сайт | https://www.intertooler.ru |
| Телефон | +7 (900) 246-86-60 |
| Юридический адрес | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рапишевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк |
| БИК | 040349602 |
| Расчетный счет | 40802810230000073752 |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602 |

ОПИСАНИЕ

Полуавтоматический ленточнопильный станок MetMachine LSZ7560 горизонтального типа с поворотными тисками предназначен для пиления различных заготовок из металлов, пластмасс, графита, теплоизоляции и др. под углом 90°, 60°, 45°. У модели асинхронный двигатель 7,5 кВт, требуется подключение питания на 380В. У модели LSZ7560 автоматически проходит весь цикл резки, в том числе опускание и поднятие пильной рамы. Станок предназначен для обработки круглых заготовок диаметром до 600 мм, максимальный размер сечения квадратных заготовок – 600x700 мм. Благодаря мощной раме и двигателю 7,5 квт на этом станке можно обрабатывать как трубы и полые заготовки, так и цельные заготовки без риска получения некачественного реза. Прочный чугунный сплав шкивов обеспечивает уверенное базирование и натяжение пильного полотна на протяжении всего рабочего цикла, защищая его от износа. Ширина ленточной пилы составляет 41 мм. Благодаря мощному двигателю даже за короткое время станок осуществляет ровный качественный рез, в том числе на больших диаметрах. Для своевременного смазывания и охлаждения рабочего инструмента предусмотрена система СОЖ. В качестве базы станка используется станина, а в качестве режущего модуля – пильная рама. Две колонны повышенной стабильности обеспечивают плавное и точное

перемещение пильной рамы в процессе обработки заготовки. Комплектация: станок, установочные подушки, набор инструментов

Сформировано 06.05.2026 21:10 · INTERTOOL.RU