

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Полуавтоматический ленточнопильный станок REALREZ GB4038, 3.81кВт, 380В

Артикул: REZ-GB4038



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **525 824 Р** (с НДС)

Технические характеристики

Напряжение, В	380
Мощность двигателя, кВт	3.0
Скорость реза, м/мин	25, 42, 58
Размеры ленточного полотна, мм	34x1,1x4115
Резание заготовки под углом, град	0°-90°
Диаметр пиления, мм	380
Диапазон резки круг, мм	380
Диапазон резки прямоугольник, мм	400x350
Тиски	гидравлические
Натяжение пил	ручное

Ширина полотна, мм	34
Мощность двигателя СОЖ, кВт	0.06
Мощность гидравлической системы, кВт	0,75
СОЖ	Есть
Размеры станка (ДхШхВ), мм	2250x1250x1300
Вес (брутто/нетто), кг	908
Объем масляного бака, л	20
Объем бака СОЖ, л	45
Размер заготовки, мм	400 x 350
Размеры рольганга, мм	700 x 520 x 620

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

REALREZ GB4038 – полуавтоматический ленточнопильный станок с системой ЧПУ, предназначен для резки заготовок под прямым углом до 380мм. Полуавтоматический станок означает, что он оборудован гидравлическими тисками и механизмом подъема рамы на заданную высоту. Станок предназначен для использования в режиме серийного производства. Пила шириной 34мм позволяет станку распиливать заготовки больших размеров, при этом выдерживая геометрию реза. Большой вес станка позволяет производить распиловку не только профилей или труб но также и цельных заготовок большого диаметра.

Технические особенности станка:

- Предохранительные концевики на кожухе маховика, оберегающие станок от поломок в случае если лента повреждена.
- Зубчатый привод и антивибрационный насос.

- Автоматическая регулировка рабочей высоты (приобретается отдельно).
- Гидравлическое управление скоростью резания, увеличенная скорость подачи до касания с материалом.
- Подсветка зоны резанья.
- Автоматическое отключение при завершении резки.
- Угол пиления заготовок 90°
- Регулируемая подача СОЖ в зону резания, смазывающее и охлаждающее полотно
- Опускание и подъем рамы осуществляется за счет гидравлики автоматически.
- Гидравлические тиски с возможностью быстрого зажима заготовок.
- Точная регулировка полотна позволяет добиться безлюфтового вращения в вертикальной плоскости, за счет конических подшипников и твердосплавных пластин.
- Комплект ЗИП
- Инструкция на русском языке

Сформировано 21.06.2026 08:40 · INTERTOOL.RU