

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточнопильный станок REALREZ GB4028X, 3.8кВт, 380В

Артикул: REZ-GB4028X



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **62 285 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Напряжение, В	380
Мощность двигателя, кВт	3.8
Скорость реза, м/мин	32 / 49 / 65
Размеры ленточного полотна, мм	34x1,1x3740
Резание заготовки под углом, град	0°-90°
Диаметр пиления, мм	280
Диапазон резки круг, мм	280
Диапазон резки прямоугольник, мм	220 x 400
Тиски	гидравлические
Натяжение пил	ручное

Ширина полотна, мм	34
Мощность двигателя СОЖ, кВт	0.09
Мощность гидравлической системы, кВт	0,75
СОЖ	Есть
Размеры станка (ДхШхВ), мм	1600 x 650 x 1350
Вес (брутто/нетто), кг	750
Объем масляного бака, л	50
Объем бака СОЖ, л	40
Размер заготовки, мм	400 x 220
90°, мм	280 280x280 220x400
45°, мм	190 190x190 190x220

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

REALREZ GB4028X — полуавтоматический ленточнопильный станок с системой ЧПУ, предназначен для распиловки заготовок под углом 90 градусов, а также для угловой резки 45 градусов. Резка заготовки под углом осуществляется при помощи поворота рамы. Данный станок это идеальное решение для распиловки профилей и труб, которые необходимо разрезать под углом. Высокий вес станка а также ширина пилы 34мм позволяет делать качественный рез с высокой скоростью. станок оборудован защитой: при обрыве полотна станок сразу же останавливает работу.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Работа в полуавтоматическом режиме

- Гидравлическое управление движением рамы (вверх - вниз), с возможностью полной регулировки скорости опускания
- Функция памяти положения рамы
- Ручное управление тисками
- Ручное натяжение пилы
- Щётки очищающие полотно пилы
- СОЖ
- Биметаллическая пила
- Комплект ЗИП
- Инструкция на русском языке

Сформировано 24.08.2026 07:10 · INTERTOOL.RU