

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Полуавтоматический ленточнопильный станок REALREZ GB4232, 4.15кВт, 380В

Артикул: REZ-GB4232



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **743 384 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Напряжение, В	380
Мощность двигателя, кВт	3.0
Скорость реза, м/мин	35/50/80
Размеры ленточного полотна, мм	34x1,1x4115
Резание заготовки под углом, град	0°-90°
Диаметр пиления, мм	320
Диапазон резки круг, мм	320
Диапазон резки прямоугольник, мм	320x320
Тиски	гидравлические
Натяжение пил	ручное

Ширина полотна, мм	34
Мощность двигателя СОЖ, кВт	0.4
Мощность гидравлической системы, кВт	0,75
СОЖ	Есть
Размеры станка (ДхШхВ), мм	2140 x 1220 x 1860
Вес (брутто/нетто), кг	1000
Объем масляного бака, л	20
Объем бака СОЖ, л	45
Размер заготовки, мм	320 x 320
Размеры рольганга, мм	700 x 520 x 620

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

REALREZ GB4232 — полуавтоматический ленточнопильный станок с системой ЧПУ, предназначен для пиления труб и сплошных заготовок.

Данный станок имеет 2 вертикальные стойки (колонны) большого диаметра по которой вверх-вниз перемещается горизонтальная пильная рама. Пильная рама, представляет собой стальную сварную конструкцию.

На полуавтоматических станках возможна работа как в ручном режиме, когда каждая операция выполняется вручную посредством нажатия соответствующей кнопки, так и в полуавтоматическом режиме, когда станок выполняет весь цикл резания за исключением подачи заготовки.

Технические особенности станка:

- Предохранительные концевики на кожухе маховика, оберегающие станок от поломок в случае если лента повреждена.

- Зубчатый привод и антивибрационный насос.
- Автоматическая регулировка рабочей высоты (приобретается отдельно).
- Гидравлическое управление скоростью резания, увеличенная скорость подачи до касания с материалом.
- Подсветка зоны резанья.
- Автоматическое отключение при завершении резки.
- Угол пиления заготовок 90°
- Регулируемая подача СОЖ в зону резания, смазывающее и охлаждающее полотно
- Опускание и подъем рамы осуществляется за счет гидравлики автоматически.
- Гидравлические тиски с возможностью быстрого зажима заготовок.
- Точная регулировка полотна позволяет добиться безлюфтового вращения в вертикальной плоскости, за счет конических подшипников и твердосплавных пластин.
- Комплект ЗИП
- Инструкция на русском языке

Сформировано 24.08.2026 05:31 · INTERTOOL.RU