

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Полуавтоматический ленточнопильный станок REALREZ GB4240/50, 5.1кВт, 380В

Артикул: GB4240/50



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **735 925 Р** (с НДС)

Технические характеристики

Напряжение, В	380
Мощность двигателя, кВт	4.0
Скорость реза, м/мин	23, 43, 62, 75
Размеры ленточного полотна, мм	41x1,3x4650
Резание заготовки под углом, град	0°-90°
Диаметр пиления, мм	400
Диапазон резки круг, мм	400
Диапазон резки прямоугольник, мм	400 x 500
Тиски	гидравлические
Натяжение пил	ручное

Ширина полотна, мм	41
Мощность двигателя СОЖ, кВт	0.9
СОЖ	Есть
Размеры станка (ДхШхВ), мм	2400x1180x1600
Вес (брутто/нетто), кг	1120
Объем масляного бака, л	50
Объем бака СОЖ, л	40
Размер заготовки, мм	400 x 500
90°, мм	400 400x400 400x500
Мощность гидравлической системы, кВт	1.1

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

REALREZ GB4240/50 – является полуавтоматическим ленточнопильным станком, колонного типа. Он предназначен для пиления труб и сплошных заготовок. Данный станок имеет 2 вертикальные стойки (колонны) большого диаметра, по которым перемещается горизонтальная пильная рама. Пильная рама, представляет собой стальную сварную конструкцию.

На полуавтоматических станках возможна работа как в ручном режиме, когда каждая операция выполняется вручную посредством нажатия соответствующей кнопки, так и в полуавтоматическом режиме, когда станок выполняет весь цикл резания за исключением подачи заготовки.

Технические особенности станка:

- Массивная конструкция
- Панель управления, эргономичное управление

- Рама станка на 2-х стойках, для резки под прямым углом
- Гидравлическое опускание рамы
- Автоматический подъем рамы после выполнения реза
- Автоматическая остановка станка после выполнения работы
- Гидравлические тиски для зажима заготовки
- Регулируемая подача СОЖ в зону резания, смазывающее и охлаждающее полотно
- Направляющие ленточнопильного полотна (твердосплавные пластины + направляющие и прижимные подшипники)
- Рольганг 500мм для длинных заготовок
- Упор для выставления заготовки в требуемый размер
- Биметаллическое полотно М42 41х1,3х4650
- Комплект ЗИП
- Инструкция на русском языке

Сформировано 21.06.2026 10:25 · INTERTOOL.RU