

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Полуавтоматический ленточнопильный станок с поворотной рамой MetMachine LSZ5550

Артикул: 6291



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **2 159 136 ₹** (с НДС)

#### Технические характеристики

Бренд	MetMachine
Сфера применения	Резка металла
Код номенклатуры	00-00004721
Модель	LSZ5550
Вес, кг	3500
Габариты главного корпуса, ДхШхВ, мм	3520x2065x2385
Конструкция	Горизонтальная с поворотной рамой
Осуществление реза под углом	Поворот пильной рамы
Пропил под углом, °	90°, 60°, 45°
Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (квадрат), мм	90° - 700x500мм, 45° - 500x500 мм

Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (круг), мм	90° - 500мм, 45° - 500 мм
Мощность главного электродвигателя, кВт	5,5
Мощность насоса гидравлического привода, кВт	0,75
Мощность насоса СОЖ, кВт	0,09
Размер полотна, мм	5800x41x1.3
Скорость движения полотна, м/мин	20-80
Частотный преобразователь	Да
Способ зажима заготовки	Гидравлический
Способ натяжения полотна	Гидравлическое натяжение
Привод подъема/опускания пильной рамы	Гидравлический
Механизм главного привода	Червячный редуктор
Склад Екатеринбург	1

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

Полуавтоматический ленточнопильный станок MetMachine LSZ5550A горизонтального типа с поворотным основанием предназначен для пиления различных заготовок из металлов, пластмасс, графита, теплоизоляции и др. под углом 90°, 60°, 45°. У модели асинхронный двигатель 5,5 кВт, требуется подключение питания на 380В. У модели LSZ5550A автоматически проходит весь цикл резки, в том числе опускание и поднятие пильной рамы. Станок предназначен для обработки круглых заготовок диаметром до 500 мм, максимальный размер сечения квадратных заготовок – 700x500 мм. Благодаря мощной раме и двигателю 5,5 кВт на этом станке можно обрабатывать как трубы и полые заготовки, так и цельные заготовки без риска получения некачественного реза. Прочный чугунный сплав шкивов обеспечивает уверенное базирование и натяжение пильного

полотна на протяжении всего рабочего цикла, защищая его от износа. Ширина ленточной пилы составляет 41 мм. Благодаря мощному двигателю даже за короткое время станок осуществляет ровный качественный рез, в том числе на больших диаметрах. Для своевременного смазывания и охлаждения рабочего инструмента предусмотрена система СОЖ. В качестве базы станка используется станина, а в качестве режущего модуля – пильная рама. Две колонны повышенной стабильности обеспечивают плавное и точное перемещение пильной рамы в процессе обработки заготовки. Комплектация: станок, установочные подушки, набор инструментов

Сформировано 21.06.2026 11:48 · INTERTOOL.RU