

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Правильно-отрезной станок Vektor CCM-10B

Артикул: 449



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **145 510 Р** (с НДС)

Технические характеристики

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Бренд | VEKTOR |
| Модель | CCM-10B |
| Код номенклатуры | 00-00001805 |
| Тип двигателя | Электродвигатель |
| Мощность электродвигателя, кВт | 5.5 |
| Напряжение, В | 380 В |
| Макс. диаметр арматуры А1 (А240), мм | 10 |
| Макс. диаметр арматуры А3 (А400), мм | 8 |
| Мин. длина нарезаемых прутков, мм | 300 |
| Погрешность резки до мм. | 8 мм |

| | |
|--|------------------------|
| Габаритные размеры шкафа управления, ДхШхВ, мм | 380x600x300 |
| Степень автоматизации | с ЧПУ (автоматический) |
| Масса оборудования, кг | 284 |
| Габаритный размер в упаковке ДхШхВ, мм | 1850x850 x760 |
| Габариты оборудования ДхШхВ, мм | 1450x820x580 |
| Тип упаковки | железный каркас |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Макс. диаметр арматуры А3 (А500), мм | 8 |
| Склад Екатеринбург | 2 |
| Склад Москва | 1 |

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

| | |
|------------------------|--|
| Сайт | https://www.intertooler.ru |
| Телефон | +7 (900) 246-86-60 |
| Юридический адрес | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк |
| БИК | 040349602 |
| Расчетный счет | 40802810230000073752 |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602 |

ОПИСАНИЕ

Вектор ССМ-10В ЧПУ станок для выпрямления и резки арматуры диаметром от 4 до 10 мм, Максимальный рабочий диаметр для арматуры класса А3 – 8 мм.

Применение ВЕКТОР ССМ-10В

На заводах ЖБИ, на крупных строительных объектах, при возведении железобетонных и монолитных конструкций. Температура эксплуатации от +5 до +35°C.

Принцип действия ВЕКТОР ССМ-10В

Арматура подаётся на правильную раму, где под действием 8 роликов она протягивается и выпрямляется. Раму приводит в движение электродвигатель мощностью 5,5 кВт, он обеспечивает правку на определенной скорости вращения. За резку арматуры отвечает подвижный нож, его приводит в действие гидропривод. Гидропривод срабатывает, когда счетчик длины

отсчитывает заданное значение. В процессе резки рама с гидроприводом перемещается по направляющим вместе с арматурой. При завершении реза рама возвращается обратно под действием возвратной пружины. Длина прутков, количество резов в партии и количество партий задаются в ПО станка.

Особенности правильно-отрезного станка VEKTOR CCM-10B

- Отдельный выносной блок автоматического управления для легкой работы оператора. На панели можно установить: длину реза каждого прутка, количество резов в партии, количество партий и изделий.
- Минимальный объём работ по техническому обслуживанию, лёгкий доступ ко всем узлам агрегата.
- Простота в обслуживании, вы сами сможете заменить протяжные ролики;
- Низкий уровень шума, отсутствие вибраций на корпусе.
- В комплект поставки входят правильно-отрезной станок, пульт управления, комплект ЗИП, подробная инструкция на русском языке.

Дополнительно к станку можно приобрести [бухтодержатель](#).

Сформировано 24.06.2026 06:51 · INTERTOOL.RU