

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Привод к виброрейке VSG-2.5N (Двигатель Vektor)

Артикул: 351



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **33 039 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	VEKTOR
Модель	VSG-2.5N
Код номенклатуры	00000003248
Видео Rutube	https://rutube.ru/video/9ca110ac1d66d39cbae4e7ced16f9071/?r=wd
Модель двигателя	Vektor GX 35
Тип двигателя	Бензиновый
Тактность двигателя	4-х тактный
Мощности двигателя, л.с.	1,6
Объем двигателя, см ³	35,8

Тип запуска	Ручной стартер
Расход топлива, л/ч	0,71
Объём масла, л	0,1
Тип масла	SAE 10W-30
Глубина уплотнения, мм	120
Объём топливного бака, л	0,65
Частота вращения, об/мин	6500
Масса оборудования, кг	20
Габаритный размер в упаковке ДхШхВ, мм	640x460x420
Профиль в комплекте	нет
Тип	плавающая
Гарантия	12 месяцев
Склад Краснодар	11
Склад Екатеринбург	3

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Привод к виброрейке Vektor VSG-2.5(N) представляет собой бензиновый четырехтактный двигатель мощностью 1,6 л.с, соединенный с эксцентриковым валом, от которого передается вибрация. В комплектации с алюминиевым профилем используется для выравнивания свежих бетонных поверхностей при строительстве дорог, мостов, парковок. Вибрация от привода равномерно распределяется по металлической поверхности рейки, воздействуя на верхний слой смеси. Бетонное покрытие становится гладким и прочным. Особенности привода к виброрейке VSG-2.5(N) На оборудовании установлен двигатель собственного производства Vektor GX-35. Привод вместе с профилем управляется пешим оператором при помощи

удобной ручки, регулируемой по высоте. Алюминиевый профиль приобретается отдельно, его длина зависит от конкретной задачи. В ассортименте СибТоргСервис представлены модели длиной от 2 метров до 3,5 метров. По всей длине профиля от привода передается одинаковая величина вибрации. Двигатель с эксцентриком соединен через стальной гибкий вал. Основание привода, соединенного с двигателем, – цельное литое. Виброрейка оснащена центральными и боковыми амортизаторами (всего 5 шт). В комплекте с виброрейками VEKTOR поставляется подробная инструкция на русском языке. Квалифицированные менеджеры СибТоргСервис ответят на любые вопросы по оборудованию, процессу покупки, доставке, гарантии или сервису.

Сформировано 06.05.2026 22:51 · INTERTOOL.RU