

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Промышленный пылесос Дастпром ПП-220/50.1-1,5, 1500Вт, 50 литров

Артикул: ПП-220/50.1-1,5



Характеристики

Объем бака	50 л
Напряжение	220
Производительность	234.4 л/мин

Цена без учета доставки: **56 700 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Объем бака	50 л
Мощность	1500 Вт
Тип двигателя	Асинхронный
Тип уборки	Сухая + влажная уборка
Объем воздушного потока	234,4 м³/ч
Тип пылесборника	Контейнер
Уровень шума	64 дБ
Способ очистки фильтра	Пневмоудар при нажатии
Вес без упаковки	22 кг

Напряжение	220 В
Съемный бак	Да
Длина электрокабеля	5 м

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Промышленный пылесос Дастпром ПП-220/50.1-1,5 – компактное решение для строительных и производственных задач

Дастпром ПП-220/50.1-1,5 – компактный промышленный пылесос циклонного типа, предназначенный для эффективной уборки строительного мусора, стружки, опилок, щебня, дробы, грязи, невоспламеняющихся жидкостей и масел. Благодаря высокой мощности и продуманной конструкции модель отлично подходит для строительных площадок, мастерских, производственных цехов и складских помещений.

Пылесос оснащён вместительным баком объёмом **50 литров** и мощной турбиной **1500 Вт**, обеспечивающей стабильную силу всасывания даже при работе с тяжёлыми загрязнениями. Система из двух последовательно установленных циклонов эффективно отделяет мусор от воздушного потока, снижая нагрузку на фильтр и увеличивая срок его службы.

Преимущества Дастпром ПП-220/50.1-1,5:

- мощность турбины **1500 Вт**;
- бак объёмом **50 л**;
- двухступенчатая циклонная система очистки;
- уборка строительного и производственного мусора;
- сбор невоспламеняющихся жидкостей и масел;
- плавный пуск двигателя;

- отсутствие необходимости в мешках для сбора мусора;
- мобильная платформа с колёсами.

Сформировано 24.08.2026 04:58 · INTERTOOL.RU