

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Промышленный пылесос VACSTOOL HC75A100

Артикул: HC75A100



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **234 388 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Объем бака	100 л
Мощность	7500 Вт
Тип двигателя	Асинхронный
Тип уборки	Сухая + влажная уборка
Объем воздушного потока	650 м³/ч
Тип пылесборника	Контейнер
Уровень шума	72 дБ
Способ очистки фильтра	Автоматическая вибрационная
Вес без упаковки	190 кг

Габариты без упаковки	1080*500*1180 мм
Диаметр для соединения	40-60 мм
Площадь фильтра	35000 см ²
Диаметр	420 мм
Напряжение	380 В
Съемный бак	Да
Вакуум	38 кПа
Модель фильтра	Ø 320 * 330 мм
Циклонный сепаратор	Да
Вес с упаковкой	108 кг
Объем с упаковкой	0.753 м ³
Габариты с упаковкой	1.12*0.56*1.2 м
Тара	Фанерный ящик
Количество в таре	1 шт

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

VACTOOL HC75A100 оснащен надежным трехфазным асинхронным электродвигателем мощностью 7500 Вт, циклонным сепаратором и съемным откатным резервуаром объемом 100 л. Полностью автоматизированная настраиваемая система очистки фильтра. Защита электродвигателя от перегрузок по току, утечки и пропадания фазы. Защищен от избыточного вакуума автоматическим сбросом давления. Ёмкость пылесоса изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 с высоким содержанием хрома. Это делает ёмкость устойчивой к коррозии и окислению, что позволяет работать со сбором химически агрессивных отходов или отходов пищевой промышленности. Корпус рамы изготовлен из прочной стали с порошковой окраской. Разъем для

подключения шланга универсален для комплектов принадлежностей с диаметрами 40 и 50 мм на ваш выбор. Фильтрующий материал картриджа изготовлен из полиэфирных волокон, что делает фильтр износостойким и устойчивым к влаге.

Сформировано 06.05.2026 20:58 · INTERTOOL.RU