

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Промышленный пылесос VACTOOL LB30M50

Артикул: 25



#### Характеристики

Объем бака	50 л
Напряжение	220
Производительность	380 л/мин

Цена без учета доставки: **157 882 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Объем бака	50 л
Мощность	3000 Вт
Тип двигателя	Асинхронный
Тип уборки	Сухая + влажная уборка
Объем воздушного потока	380 м³/ч
Тип пылесборника	Контейнер
Уровень шума	69 дБ
Способ очистки фильтра	Пневмоудар при нажатии
Вес без упаковки	90 кг

Габариты без упаковки	930*430*1030 мм
Диаметр для соединения	40-50 мм
Площадь фильтра	25000 см <sup>2</sup>
Диаметр	320 мм
Напряжение	220 В
Съемный бак	Да
Вакуум	28 кПа
Длина электрокабеля	8 м
Модель фильтра	Ø 320 * 230 мм
Вес с упаковкой	92 кг
Объем с упаковкой	0.508 м <sup>3</sup>
Габариты с упаковкой	0.98*0.48*1.08 м
Тара	Фанерный ящик
Количество в таре	1 шт

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

VACTOOL LB30M50 оснащен надежным однофазным асинхронным электродвигателем мощностью 3000 Вт и съемным откатным резервуаром объемом 50 л. Защищен от избыточного вакуума автоматическим сбросом давления. Ёмкость пылесоса изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 с высоким содержанием хрома. Это делает ёмкость устойчивой к коррозии и окислению, что позволяет работать со сбором химически агрессивных отходов или отходов пищевой промышленности. Корпус рамы изготовлен из прочной стали с порошковой окраской. Разъем для подключения шланга универсален для комплектов принадлежностей с диаметрами 40 и 50 мм на ваш выбор. Пылесос оснащен системой ручной очистки фильтра пневмударом,

который осуществляется обратным потоком воздуха. Фильтрующий материал картриджа изготовлен из полиэфирных волокон, что делает фильтр износостойким и устойчивым к влаге.

Сформировано 21.06.2026 11:54 · INTERTOOL.RU