

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Промышленный пылесос VACTOOL SA36M60

Артикул: 4



#### Характеристики

Объем бака	60 л
Напряжение	220
Производительность	570 л/мин

Цена без учета доставки: **67 969 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Объем бака	60 л
Мощность	3600 Вт
Тип двигателя	Коллекторный
Объем воздушного потока	570 м³/ч
Тип пылесборника	Контейнер
Уровень шума	69 дБ
Способ очистки фильтра	Пневмудар при нажатии
Вес без упаковки	42 кг
Габариты без упаковки	570*480*940 мм

Диаметр для соединения	40-50 мм
Площадь фильтра	15000 см <sup>2</sup>
Диаметр	360 мм
Напряжение	220 В
Съемный бак	Нет
Вакуум	26 кПа
Длина электрокабеля	5 м
Модель фильтра	Ø 250 * 230 мм
Вес с упаковкой	44 кг
Объем с упаковкой	0.334 м <sup>3</sup>
Габариты с упаковкой	0.63*0.53*1 м
Тара	Фанерный ящик
Количество в таре	1 шт

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рапилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

VACTOOL SA36M60 оснащен тремя коллекторными двигателями суммарной мощностью 3600 Вт и объемом резервуара 60 л. Включение турбин осуществляется отдельно и позволяет задействовать необходимое количество турбин в работе. Ёмкость пылесоса изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 с высоким содержанием хрома. Это делает ёмкость устойчивой к коррозии и окислению, что позволяет работать со сбором химически агрессивных отходов или отходов пищевой промышленности. Корпус рамы изготовлен из прочной стали с порошковой окраской. Разъем для подключения шланга универсален для комплектов принадлежностей с диаметрами 40 и 50 мм на ваш выбор. Пылесос оснащен системой ручной очистки фильтра пневмоударом, который осуществляется обратным потоком воздуха. Фильтрующий материал картриджа изготовлен из полиэфирных волокон, что делает фильтр износостойким и устойчивым к влаге.

