

# Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-KOMMEPЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Промышленный пылесос VACTOOL SC36M100

Артикул: 6



#### Характеристики

Объем бака	100 л
Напряжение	220
Производительность	570 л/мин

Цена без учета доставки: **101 124 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Объем бака	100 л
Мощность	3600 Вт
Тип двигателя	Коллекторный
Тип уборки	Сухая + влажная уборка
Объем воздушного потока	570 м³/ч
Тип пылесборника	Контейнер
Уровень шума	69 дБ
Способ очистки фильтра	Пневмоудар при нажатии
Вес без упаковки	72 кг

Габариты без упаковки	700*600*1300 мм
Диаметр для соединения	40-50 мм
Площадь фильтра	31000 см <sup>2</sup>
Диаметр	420 мм
Напряжение	220 В
Съемный бак	Да
Вакуум	26 кПа
Длина электрокабеля	8 м
Модель фильтра	Ø 320 - Ø 240 * 350 мм
Циклонный сепаратор	Да
Вес с упаковкой	74 кг
Объем с упаковкой	0.648 м <sup>3</sup>
Габариты с упаковкой	0.75*0.65*1.33 м
Тара	Фанерный ящик
Количество в таре	1 шт

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

VACTOOL SC36M100 оснащен тремя коллекторными двигателями суммарной мощностью 3600 Вт, циклонным сепаратором и съемным откатным резервуаром объемом 100 л. Включение турбин осуществляется отдельно и позволяет задействовать необходимое количество турбин в работе. Ёмкость пылесоса изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 с высоким содержанием хрома. Это делает ёмкость устойчивой к коррозии и окислению, что позволяет работать со сбором химически агрессивных отходов или отходов пищевой промышленности. Корпус рамы изготовлен из прочной стали с порошковой

окраской. Разъем для подключения шланга универсален для комплектов принадлежностей с диаметрами 40 и 50 мм на ваш выбор. Пылесос оснащен системой ручной очистки фильтра пневмоударом, который осуществляется обратным потоком воздуха. Фильтрующий материал картриджа изготовлен из полиэфирных волокон, что делает фильтр износостойким и устойчивым к влаге.

Сформировано 21.06.2026 11:37 · INTERTOOL.RU