

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Ленточнопильный полуавтоматический станок Metal Master BSM-330 SAF

Артикул: 136



Характеристики

Мощность 2.2 кВт

Цена без учета доставки: **639 962 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Напряжение (В)	380
Мощность двигателя (кВт)	2,2
Скорость реза (м/мин)	40/80
Размеры ленточного полотна (мм)	3960x27x0,9
Объем бака гидравлического насоса (л)	17
Объем бака СОЖ (л)	26
Резание заготовки под углом (град)	90°/60°/45°/-45°
90° (мм)	330 / 460x250
60° (мм)	205 / 205x250
45° (мм)	305 / 305x250

-45° (мм)	305 / 305x250
Размеры станка (Д x Ш x В) (мм)	2450x1140x1520
Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В) (мм)	2300x1050x1630
Вес (брутто/нетто) (кг)	1060/900

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Описание станка Ленточнопильный полуавтоматический станок Metal Master BSM-330 SAF

Полуавтоматический ленточнопильный станок Metal Master BSM-330 SAF – предназначен для эффективного и быстрого распила чёрных (сталь, чугун) и цветных металлов, а также их сплавов и других материалов с цельковым, полым и профильным сечением.

Полуавтоматический ленточнопильный станок Metal Master BSM-330 SAF

На верхней панели пульта расположены механические кнопки управления станком. С помощью пульта управления осуществляются: запуск гидравлического насоса, поджим гидравлических тисков, переключение скоростей опускания пильной рамы, запуск вращения ленточного полотна. Также, на пульте оператора расположена кнопка аварийного выключения.

Полуавтоматический ленточнопильный станок Metal Master BSM-330 SAF

Metal Master BSM-330 SAF имеет возможность поворота пильной рамы (влево/вправо) на угол от -45° до 60°, что значительно расширяет функционал станка.

Полуавтоматический ленточнопильный станок Metal Master BSM-330 SAF

Натяжение пилы осуществляется маховиком, который позволяет контролировать натяжение полотна и тем самым получать стабильный рез и продлить срок службы полотна.

Полуавтоматический ленточнопильный станок Metal Master BSM-330 SAF

Рама и основание станка изготовлены из высокопрочного чугуна, что является залогом долгой службы, а также гарантирует высокую жесткость конструкции.

Полуавтоматический ленточнопильный станок Metal Master BSM-330 SAF

Станок имеет систему подачи СОЖ, которая включается автоматически и подается непосредственно в зону резания.

Полуавтоматический ленточнопильный станок Metal Master BSM-330 SAF

Перпендикулярность полотна обеспечивается за счет направляющих, в которые установлены по два подшипника. Вылет направляющих можно изменять под размеры заготовки.

Полуавтоматический ленточнопильный станок Metal Master BSM-330 SAF

Пильная рама поднимается и опускается за счет мощного и надежного гидроцилиндра. Поднятие и опускания осуществляется кнопками на панели управления.

Полуавтоматический ленточнопильный станок Metal Master BSM-330 SAF

Станок оснащен тисками с гидравлическим зажимом, а также рольгангом, который помогает распилить длинные и массивные заготовки.

Полуавтоматический ленточнопильный станок Metal Master BSM-330 SAF

Специальная кордщетка для съема стружки улучшает условия работы полотна и продляет срок его службы

Полуавтоматический ленточнопильный станок Metal Master BSM-330 SAF

Боковой упор позволяет быстро выставить заготовку на нужный размер и получать детали с высокой степенью повторяемости.

Полуавтоматический ленточнопильный станок Metal Master BSM-330 SAF

Пильное полотно устанавливается на прочные и надежные чугунные шкивы. Крышка шкивов оснащена защитным концевиком, при срабатывании которого пила выключается и пильное полотно останавливается.

Полуавтоматический ленточнопильный станок Metal Master BSM-330 SAF

Станок оснащён двигателем, который работает в двух диапазонах 1,5\2,2 кВт

Полуавтоматический ленточнопильный станок Metal Master BSM-330 SAF

Высота поднятия пильной рамы после окончания реза регулируется с помощью концевика.

Полуавтоматический ленточнопильный станок Metal Master BSM-330 SAF

Подвижная губка тисков может быть сдвинута для резки заготовки под «отрицательным углом».

Полуавтоматический ленточнопильный станок Metal Master BSM-330 SAF

Станок оснащен удобной емкостью для СОЖ.

Полуавтоматический ленточнопильный станок Metal Master BSM-330 SAF

В стандартной комплектации станок оснащен датчиком обрыва полотна.

Стандартная комплектация:

- Ленточное полотно (установлено на станке)
- Руководство по эксплуатации на русском языке.

[Приобрести пильные полотна к данному станку](#)

Сформировано 21.06.2026 08:52 · INTERTOOL.RU