

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Пылеулавливающий агрегат LTT MF9030, 3 кВт, 2 мешка

Артикул: lttMF9030



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **30 336 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность электродвигателя, кВт	3
Тип фиксатора мешка/фильтра	пружина
Диаметр центрального патрубка, мм	150
Диаметр присоединительных патрубков, мм	100
Номинальное напряжение, В	380
Производительность, м3/ч	3000
Уровень шума, Дб	80
Количество патрубков воздуховодов, шт	3
Количество мешков накопителей, шт	2

Диаметр мешков/фильтров, мм	480
Размеры, мм	1400x540x2380
Габаритные размеры в упаковке, мм	1250x570x540
Масса, кг	60

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Пылеулавливающий агрегат LTT MF9030 – это надежное промышленное оборудование для эффективного удаления стружки, древесной пыли и производственных отходов при работе на деревообрабатывающих, мебельных и шлифовальных станках. Устройство обеспечивает чистоту рабочей зоны, повышает безопасность производства и улучшает условия труда на предприятии.

Благодаря высокой производительности и мобильной конструкции, **пылеулавливающий агрегат для деревообработки** легко перемещается по цеху с помощью встроенных колес. Оборудование эффективно используется на производствах мебели из ЛДСП, МДФ, ДВП и фанеры, а также при обработке пластиковых и алюминиевых изделий.

Аспирационная установка LTT MF9030 оснащена надежной системой крепления мешков с саможжимными кольцами, что значительно упрощает обслуживание и замену накопителей. Верхний фильтрующий мешок и нижний мешок для сбора отходов выполнены из прочного материала, обеспечивающего долговечность и стабильную работу оборудования.

Центральный патрубок диаметром 145 мм с **тремя выходами** по 100 мм позволяет подключать агрегат сразу к нескольким станкам, что делает **пылеулавливающий агрегат LTT** универсальным решением для производственных линий различного назначения.

Дополнительным преимуществом является циркуляция воздуха внутри помещения, благодаря чему достигается **экономия тепла** в холодное время года. Компактные размеры и простота эксплуатации делают оборудование востребованным как на крупных предприятиях, так и в небольших мастерских и учебных учреждениях.

Сформировано 21.06.2026 10:25 · INTERTOOLER.RU