

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Рейсмусовый станок JIB 22139 SC с сегментным валом

Артикул: 0409020437000



Характеристики

Максимальная ширина заготовки 330 мм

Цена без учета доставки: **74 500 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Комплектация	Стальные расширители Система пылеудаления Мешок для сбора пыли Сегментный вал с твердосплавными ножами Когтевая защита
Номер декларации соответствия	ЕАЭС N RU Д-СН.РА09.В.73313/24
Мощность двигателя	2 кВт
Номинальное напряжение	230 В
Частота тока	50 Гц
Максимальная ширина заготовки	330 мм
Максимальная толщина заготовки	152 мм
Минимальная толщина заготовки	3,2 мм

Максимальная глубина строгания по всей ширине	0,8 мм
Максимальная глубина строгания по ширине 229 мм	1,6 мм
Максимальная глубина строгания по ширине 153 мм	2,4 мм
Максимальная глубина строгания по ширине 76 мм	3,2 мм
Минимальная длина заготовки	203 мм
Расположение ножей	4 ряда
Количество ножей	28 шт
Размер ножей	15 x 15 x 2 мм
Диаметр режущего вала	46,2 мм
Частота вращения режущего вала	9000 об / мин
Скорость подачи заготовки	6,7 м / мин
Размер стола	330 x 837 мм
Размеры стола с расширителями (Д x Ш)	837 x 330 мм
Размеры расширителей (Д x Ш)	287 x 331 мм
Диаметр патрубка аспирации опилок	60 мм
Размеры основания (Д x Ш)	565 x 335 мм
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В)	588 x 845 x 550 мм
Размеры станка в упаковке (Д x Ш x В)	665 x 410 x 555 мм
Масса нетто / брутто	35 / 40 кг
Описание для анонса	Ширина стола 330 ММ Мощность двигателя 2 кВт Сегментный вал
Инструкция JIB22139, 22139H 22139SC [24122024].pdf	https://cdn.harvey-rus.ru/upload/iblock/78b/78b6863293500b3aed6c75372d035306/Instruksiya-JIB22139_-22139H-22139SC-_24122024_.pdf
Мобильная подставка универсальная	https://www.harvey-rus.ru/catalog/aksessuary-dlya-lentochnopilnykh-stankov/mobilnaya-podstavka-universalnaya/

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт <https://www.intertooler.ru>

Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

- Настольный рейсмусовый станок JIB 22139 SC- это станок, который можно легко перемещать и быстро выполнять обработку заготовок, не испытывая недостатка в мощности двигателя.
- В комплектацию станка входит сегментный вал для сверхгладкой обработки поверхности.
- Станок также оснащен двигателем мощностью 2 кВт, выдающий частоту вращения режущего вала 9000 об/мин и скорость подачи заготовки 6,7 м/ мин, возвратными роликами, установленными сверху, и рабочим из литого алюминия с накладкой из стали.
- Стопор фиксации режущего блока в рабочем положении устраняет люфт, что исключает образование ступеньки и обеспечивает высочайший уровень точности и стабильности в своем классе.
- Когтевая защита предохраняет от обратного удара заготовки.
- Станок оборудован встроенной системой пылеудаления с турбиной.
- Прочная литая конструкция обеспечивает точность работы и позволит использовать станок долгое время.

Сформировано 21.06.2026 10:38 · INTERTOOL.RU