

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Рейсмусовый станок LTT MB430, 5,5 кВт, 430мм с электроподъемом стола

Артикул: lttMB430



Характеристики

Максимальная ширина заготовки 430 мм

Цена без учета доставки: **345 000 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

| | |
|--|----------------|
| Мощность двигателя, кВт | 5,5 |
| Мощность электродвигателя подъёма стола, кВт | 0,75 |
| Мощность электродвигателя подачи, кВт | 1,1 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота вращения режущего вала, об/мин | 5200 |
| Режущий вал | четырёхножевой |
| Количество ножей | 4 |
| Размер ножей, мм | 430x30x3 |

| | |
|---|----------------|
| Минимальная длина заготовки, мм | 230 |
| Максимальная ширина заготовки, мм | 430 |
| Максимальная толщина заготовки, мм | 270 |
| Максимальная глубина строгания, мм | 5 |
| Скорость подачи материала, м/мин | 5,5-18 |
| Диаметр патрубка аспирации, мм | 150 |
| Диаметр ножевого вала, мм | 108 |
| Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В), мм | 1200x1000x1160 |
| Размеры в упаковке (Д x Ш x В), мм | 1060x1020x1200 |
| Масса, кг | 700 |

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

| | |
|------------------------|--|
| Сайт | https://www.intertooler.ru |
| Телефон | +7 (900) 246-86-60 |
| Юридический адрес | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк |
| БИК | 040349602 |
| Расчетный счет | 40802810230000073752 |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602 |

ОПИСАНИЕ

Рейсмусовый станок LTT MB430 предназначен для высокоточного плоскостного строгания досок, брусков и мебельных щитов шириной до 430 мм в заданный размер по толщине. Оборудование широко применяется в мебельных, столярных и деревообрабатывающих производствах, где требуется стабильное качество обработки и высокая производительность.

Модель оснащена электроподъемом рабочего стола, что значительно упрощает настройку и позволяет быстро изменять толщину обработки. Цифровая система индикации обеспечивает точный контроль положения стола, а возможность ручной доводки с помощью маховика гарантирует максимальную точность настройки.

Четырёхножевой строгальный вал обеспечивает чистую и ровную поверхность без дефектов. Мощный двигатель 5,5 кВт и надежный ременной привод гарантируют стабильную работу даже при интенсивной эксплуатации. Благодаря инвертору скорость подачи регулируется плавно в широком диапазоне, что позволяет подобрать оптимальный режим обработки для различных пород древесины.

Секционный подающий вал даёт возможность одновременно обрабатывать несколько заготовок разной толщины, существенно повышая производительность. Литой чугунный рабочий стол, установленный на четырёх опорах, исключает перекосы и обеспечивает идеальную геометрию обработки.

Преимущества

- Электроподъём стола с цифровой индикацией
- Плавная регулировка скорости подачи
- Четырёхножевой вал для чистого строгания
- Секционный подающий вал для повышения производительности
- Литой чугунный стол с высокой жёсткостью
- Удобный доступ к узлам для обслуживания
- Надёжная конструкция для интенсивной эксплуатации

Основные характеристики

- Максимальная ширина обработки: 430 мм
- Мощность основного двигателя: 5,5 кВт
- Мощность двигателя подъёма стола: 0,75 кВт
- Количество ножей: 4
- Диаметр аспирационного патрубка: 150 мм

Область применения

- Мебельное производство
- Столярные мастерские
- Производство дверей и окон
- Изготовление лестниц и элементов из массива

- Обработка клееного щита и пиломатериалов

Комплектация

- Станок MB430
- Устройство для выставления ножей
- Комплект эксплуатационной документации
- Фанерная транспортировочная упаковка

Сформировано 21.06.2026 11:59 · INTERTOOL.RU