

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр. адр.: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Рейсмусовый станок LTT MB1000L, шейперный вал 1000мм

Артикул: lttMB1000L



Характеристики

Максимальная ширина заготовки 1000 мм

Цена без учета доставки: **1 058 000 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

| | |
|--|-----------|
| Мощность двигателя, кВт | 12.87 |
| Мощность электродвигателя подачи, кВт | 1,5 |
| Мощность электродвигателя подъёма стола, кВт | 0,37 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота вращения режущего вала, об/мин | 4500 |
| Режущий вал | шейперный |
| Диаметр ножевого вала, мм | 140 |
| Количество ножей, шт | 240 |

| | |
|---|----------------|
| Размер ножей, мм | 15x15x2,5 |
| Минимальная длина заготовки, мм | 150 |
| Максимальная толщина заготовки, мм | 100 |
| Максимальная ширина заготовки, мм | 1000 |
| Максимальная глубина строгания, мм | 4 |
| Скорость подачи материала, м/мин | 6-25 |
| Диаметр патрубка аспирации, мм | 100 |
| Размеры в упаковке (Д x Ш x В), мм | 1700x1550x1700 |
| Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В), мм | 1700x1550x1700 |
| Масса, кг | 700 |

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

| | |
|------------------------|---|
| Сайт | https://www.intertooler.ru |
| Телефон | +7 (900) 246-86-60 |
| Юридический адрес | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рапишевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк |
| БИК | 040349602 |
| Расчетный счет | 40802810230000073752 |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602 |

ОПИСАНИЕ

Рейсмусовый станок LTT MB1000L – это высокопроизводительное промышленное оборудование для плоскостного строгания древесины в заданный размер по толщине. Модель рассчитана на обработку крупногабаритных заготовок шириной до 1000 мм и идеально подходит для предприятий с высокой нагрузкой.

Станок оснащён шейперным (спиральным) валом с 240 режущими элементами, что обеспечивает безупречное качество поверхности без сколов и волн. Такая конструкция значительно снижает уровень шума и увеличивает ресурс режущего инструмента, особенно при работе с твёрдыми породами древесины.

Ленточная подача заготовок гарантирует стабильное перемещение материала и высокую точность обработки даже при больших размерах деталей. Отдельный мотор-редуктор подачи обеспечивает надёжную работу и равномерную скорость, которая регулируется прямо с панели управления.

Электроподъём стола позволяет быстро и точно настраивать толщину обработки всего несколькими нажатиями кнопок, существенно повышая производительность и удобство работы оператора.

Основные характеристики:

- Тип: рейсмусовый станок
- Ширина обработки: до 1000 мм
- Тип вала: шейперный (спиральный)
- Количество ножей: 240 (15×15×2,5 мм)
- Мощность двигателя: 11 кВт
- Подача: ленточная
- Подъём стола: электрический
- Привод подачи: отдельный мотор-редуктор

Преимущества:

- Обработка широких заготовок до 1000 мм
- Идеально чистая поверхность без сколов
- Сниженный уровень шума
- Ленточная подача для стабильной работы
- Электроподъём стола для быстрой настройки
- Высокая производительность для промышленного применения

Область применения:

- Крупные мебельные производства
- Производство клееного щита
- Изготовление дверей, лестниц и панелей

- Обработка массива древесины

Сформировано 21.06.2026 10:45 · INTERTOOL.RU