

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Рейсмусовый станок LTT MB108AL шейперный вал 800мм, с автоподъёмом стола

Артикул: lttMB108AL



#### Характеристики

**Максимальная ширина заготовки** 810 мм

Цена без учета доставки: **345 000 ₽** (с НДС)

#### Технические характеристики

Мощность двигателя, кВт	7.5
Напряжение, В	380
Частота вращения режущего вала, об/мин	4850
Режущий вал	шейперный
Количество ножей, шт	192
Размер ножей, мм	15x15
Минимальная длина заготовки, мм	220
Максимальная толщина заготовки, мм	220
Максимальная ширина заготовки, мм	810

Максимальная глубина строгания, мм	4
Скорость подачи материала, м/мин	8/10
Диаметр патрубка аспирации, мм	100
Размеры в упаковке (Д x Ш x В), мм	1300x900x1350
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В), мм	1230x900x1300
Масса, кг	510

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

**Рейсмусовый станок LTT MB108AL** – это мощное промышленное оборудование для плоскостного строгания древесины в заданный размер по толщине. Модель рассчитана на интенсивную эксплуатацию и идеально подходит для мебельных, столярных и строительных производств средней и высокой мощности.

Станок обеспечивает обработку заготовок шириной до 810 мм, что делает его отличным решением для работы с массивом, щитами и крупногабаритными деталями. Четырёхножевой строгальный вал с высокой частотой вращения (4850 об/мин) гарантирует чистую и ровную поверхность без дефектов.

Полностью литой чугунный корпус обеспечивает максимальную жесткость конструкции, снижает вибрации и повышает точность обработки. Автоматический подъём стола упрощает настройку и позволяет быстро адаптировать станок под разные задачи.

Секционный подающий вал даёт возможность одновременно обрабатывать несколько заготовок разной толщины, значительно увеличивая производительность. Чугунный рабочий стол с приводными роликами облегчает подачу материала и снижает нагрузку на оператора.

### Основные характеристики:

- Тип: рейсмусовый станок

- Ширина обработки: до 810 мм
- Мощность двигателя: 7,5 кВт
- Напряжение: 380 В
- Частота вращения вала: 4850 об/мин
- Количество ножей: 4
- Толщина заготовки: 10–200 мм
- Скорость подачи: 8–10 м/мин
- Съём за проход: до 4 мм
- Масса: 510 кг

#### **Преимущества:**

- Широкая обработка до 810 мм
- Высокая производительность для промышленного применения
- Прочный литой чугунный корпус
- Автоматический подъём стола
- Возможность одновременной обработки разных заготовок
- Стабильное качество строгания

#### **Область применения:**

- Производство мебели из массива
- Изготовление дверей и окон
- Производство лестниц
- Столярные и строительные предприятия