

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Рейсмусовый станок LTT MB108HL шейперный вал, с электроподъёмом стола

Артикул: lttMB108HL



Характеристики

Максимальная ширина заготовки 800 мм

Цена без учета доставки: **442 750 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

| | |
|----------------------------------------|-----------|
| Мощность двигателя, кВт | 7.5 |
| Напряжение, В | 380 |
| Частота вращения режущего вала, об/мин | 4800 |
| Режущий вал | шейперный |
| Количество ножей, шт | 144 |
| Размер ножей, мм | 15x15 |
| Минимальная длина заготовки, мм | 300 |
| Максимальная толщина заготовки, мм | 200 |
| Максимальная ширина заготовки, мм | 840 |

| | |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Максимальная глубина строгания, мм | 4 |
| Скорость подачи материала, м/мин | 8/10/12 |
| Диаметр патрубка аспирации, мм | 100 |
| Размеры в упаковке (Д x Ш x В), мм | 1300x900x1350 |
| Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В), мм | 1300x900x1350 |
| Масса, кг | 900 |

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

| | |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сайт | https://www.intertooler.ru |
| Телефон | +7 (900) 246-86-60 |
| Юридический адрес | 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк |
| БИК | 040349602 |
| Расчетный счет | 40802810230000073752 |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602 |

ОПИСАНИЕ

Рейсмусовый станок LTT MB108NL – это профессиональное оборудование для высокоточного строгания древесины по толщине. Модель предназначена для обработки досок, бруса и мебельных щитов и широко применяется в мебельных и столярных производствах малой и средней мощности.

Станок оснащён шейперным (спиральным) валом, который обеспечивает максимально чистую поверхность без сколов, снижает уровень шума и увеличивает срок службы режущего инструмента. Это особенно важно при работе с массивом древесины и при изготовлении изделий с высокими требованиями к качеству поверхности.

Главной особенностью модели является полностью литой чугунный корпус, обеспечивающий исключительную жесткость и стабильность работы. Электроподъём стола значительно упрощает настройку толщины обработки и повышает точность регулировки.

Секционный подающий вал позволяет одновременно обрабатывать заготовки разной толщины, увеличивая производительность и снижая потери времени. Чугунный рабочий стол с приводными роликами обеспечивает лёгкое перемещение материала, а четыре скорости подачи позволяют гибко адаптировать режим работы под разные задачи.

Основные характеристики:

- Тип: рейсмусовый станок
- Тип вала: шейперный (спиральный)
- Электроподъём стола: да
- Скорости подачи: 4 фиксированные
- Конструкция: литой чугунный корпус
- Назначение: строгание древесины по толщине

Преимущества:

- Идеально чистая поверхность без сколов
- Минимальный уровень шума и вибрации
- Электроподъём для точной настройки
- Возможность обработки заготовок разной толщины одновременно
- Высокая жесткость и стабильность конструкции
- Повышенная производительность

Сформировано 21.06.2026 10:46 · INTERTOOL.RU