

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Рельса направляющая Diamaster для TITAN-400/TITAN-400 V2, 1500 automatic с электроподачей для резцов

Артикул: 000.900.5469



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **35 525 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Максимальная длина реза, мм	1500
Комплектация	направляющая, каретка, 2 опоры, маховик регулировки заглубления, набор крепежа для кольцереза, пульт управления

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Рельса направляющая Diamaster для TITAN-400 / TITAN-400 V2 (1500 мм)

Рельса направляющая **Diamaster 1500 мм** с электрической подачей для резцов - предназначена для выполнения точного прямолинейного реза совместно с кольцевыми электрическими резчиками **TITAN-400** и **TITAN-400 V2**. Направляющая обеспечивает стабильное движение инструмента по заданной траектории, повышает качество резки и облегчает работу оператора при выполнении строительных и демонтажных работ.

Благодаря стандартизированным посадочным местам рельса полностью совместима как с первой версией **TITAN-400**, так и с модернизированной **TITAN-400 V2**.

Ключевые преимущества:

Универсальная совместимость:

Специально разработана для линейки резчиков TITAN-400. Подходит для установки как базовой модели, так и обновленной версии TITAN-400 V2 с измененным приводным механизмом. Крепежный интерфейс на каретке полностью унифицирован.

Автоматизация процесса:

Оснащена кареткой со встроенным электрическим приводом. Это полностью исключает необходимость ручного толкания резчика. Оператор лишь задает направление и контролирует процесс.

Стабильность и качество реза:

Электрическая подача обеспечивает постоянную, скорость перемещения резчика. В сочетании с модернизированным приводом V2 (зубчатое зацепление) это гарантирует идеальный прямолинейный рез даже на максимальной глубине.

Увеличенная длина обработки:

Общая длина направляющей: 1500 мм.

Эффективная длина направляющей: 1250 мм.

Эргономика и безопасность:

Оператор находится на безопасном расстоянии от вращающегося режущего кольца. Система "умной" каретки берет на себя физическую нагрузку по перемещению резчика.

Материал направляющей: авиаль (авиационный алюминий).

Примечание:

Направляющая система Diamaster (1500 automatic) для резчика TITAN-400 V2 является предпочтительной, так как ее антипробуксовочный зубчатый привод лучше всего синхронизируется с равномерным усилием автоматической подачи.

Направляющая **Diamaster** для **TITAN-400** и **TITAN-400 V2** станет незаменимым аксессуаром для профессионалов, которым важны высокая точность, надежность оборудования и стабильное качество реза даже при интенсивной эксплуатации.

Сформировано 23.07.2026 04:10 · INTERTOOL.RU