

Индивидуальный предприниматель Кодаченко Роман Александрович

www.intertooler.ru

ИНН 231102927496

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Резьбонарезной манипулятор REALREZ M12SC, 600Вт, 220В

Артикул: REZ-M12SC



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **77 094 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	0,6
Напряжение, В	220
Подача воздуха и СОЖ	Есть
Скорость, об/мин	1000
Диапазон нарезки	M2-M12
Ход, мм	540
Радиус рабочей зоны, мм	1100
Тип управления	Сенсорный дисплей
Габариты, мм	720 x 550 x 190

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Резьбонарезной манипулятор REALREZ M12SC – современное оборудование для автоматического нарезания внутренней резьбы в металлических и пластиковых заготовках. Манипулятор обеспечивает высокую точность обработки, снижает нагрузку на оператора и значительно ускоряет производственный процесс. Благодаря универсальной конструкции оборудование подходит как для небольших мастерских, так и для серийного производства.

- Электрический резьбонарезной манипулятор **REALREZ M12SC** предназначен для работы со сквозными и глухими отверстиями в стали, чугуне, цветных металлах, алюминии, пластиках и других материалах. Диапазон нарезаемой резьбы составляет **от M2 до M12**, что делает станок универсальным решением для различных производственных задач.
- Одним из главных преимуществ модели **REALREZ M12SC** является мобильная конструкция с поворотным манипулятором и магнитным основанием. Это позволяет быстро устанавливать оборудование на металлические поверхности и выполнять нарезку резьбы даже в труднодоступных местах.
- Манипулятор поддерживает работу в вертикальном, горизонтальном положении и вращается на 360 градусов, обеспечивая максимальное удобство эксплуатации.
- Система оснащена современным сервомотором и надежным редуктором, которые гарантируют плавную работу, стабильный крутящий момент и длительный срок службы оборудования.
- Дополнительные режимы работы – высокоскоростной, низкоскоростной, энергосберегающий и режим повышенной подачи – позволяют эффективно работать с различными материалами, включая нержавеющую сталь.
- Манипулятор оснащен автоматической подачей смазки (СОЖ) с возможностью программирования временных интервалов.

Манипулятор оснащен системой подачи сжатого воздуха в зону нарезания резьбы, для выдува стружки. Для работы необходимо подключить манипулятор к компрессору. Необходимое давление 6-8 bar.

Комплектация:

- Электрический резьбонарезной манипулятор – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Резьбонарезной патрон (KM2) – 1 шт.
- Крепежные винты – 4 шт.
- Ключ для регулирования крутящего момента – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
- Набор 7 цанг для метчиков стандарта ISO-GT12 (M3, M4, M5, M6-M8, M10, M12)

Сформировано 02.06.2026 22:44 · INTERTOOL.RU