

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Резьбонарезной манипулятор REALREZ M16S, 600Вт, 220В

Артикул: REZ-M16S(220V)



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **64 083 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	0,6
Напряжение, В	220
Подача воздуха и СОЖ	Нет
Скорость, об/мин	312
Диапазон нарезки	M3-M16
Ход, мм	540
Радиус рабочей зоны, мм	1100
Тип управления	Сенсорный дисплей
Габариты, мм	750x610x180

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Резьбонарезной манипулятор REALREZ M16S – современное оборудование для автоматического нарезания внутренней резьбы в металлических и пластиковых заготовках. Манипулятор обеспечивает высокую точность обработки, снижает нагрузку на оператора и значительно ускоряет производственный процесс. Благодаря универсальной конструкции оборудование подходит как для небольших мастерских, так и для серийного производства.

Электрический резьбонарезной манипулятор **REALREZ M16S** предназначен для работы со сквозными и глухими отверстиями в стали, чугуне, цветных металлах, алюминии, пластиках и других материалах. Диапазон нарезаемой резьбы составляет **от М3 до М16**, что делает станок универсальным решением для различных производственных задач.

Одним из главных преимуществ модели **REALREZ M16S** является мобильная конструкция с поворотным манипулятором и магнитным основанием. Это позволяет быстро устанавливать оборудование на металлические поверхности и выполнять нарезку резьбы даже в труднодоступных местах. Манипулятор поддерживает работу в вертикальном, горизонтальном положении и вращается на 360 градусов, обеспечивая максимальное удобство эксплуатации.

Система оснащена современным сервомотором и надежным редуктором, которые гарантируют плавную работу, стабильный крутящий момент и длительный срок службы оборудования. Дополнительные режимы работы – высокоскоростной, низкоскоростной, энергосберегающий и режим повышенной подачи – позволяют эффективно работать с различными материалами, включая нержавеющую сталь.

Комплектация:

- Электрический резьбонарезной манипулятор – 1 шт.
- Кабель питания – 1 шт.
- Резьбонарезной патрон (KM2) – 1 шт.

- Крепежные винты – 4 шт.
- Ключ для регулирования крутящего момента – 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации – 1 шт.
- Набор 8 цанг для метчиков стандарта ISO-GT12 (M3, M4, M5, M6-M8, M10, M12, M14, M16)

Сформировано 02.06.2026 22:44 · INTERTOOL.RU