

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Резьбонарезной манипулятор REALREZ M48S, 1200Вт, 220В

Артикул: REZ-M48S



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **348 572 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Мощность, кВт	1,2
Напряжение, В	220
Подача воздуха и СОЖ	Нет
Скорость, об/мин	0 - 90 об/мин (I), 0 - 200 об/мин (II)
Диапазон нарезки	M12-M48
Ход, мм	400
Радиус рабочей зоны, мм	1300
Тип управления	Сенсорный дисплей
Габариты, мм	1150 x 900 x 500

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

**Резьбонарезной манипулятор REALREZ M48S** – современное оборудование для автоматического нарезания внутренней резьбы в металлических и пластиковых заготовках. Манипулятор обеспечивает высокую точность обработки, снижает нагрузку на оператора и значительно ускоряет производственный процесс. Благодаря универсальной конструкции оборудование подходит как для небольших мастерских, так и для серийного производства.

### Преимущества:

- Нарезание резьбы в сквозных и глухих отверстиях заготовок из стали, чугуна, цветных сплавов и пластиков.
- Американская технология GOSYNC: силовой привод от высокопроизводительного синхронного сервопривода с планетарным редуктором.
- Два диапазона оборотов шпинделя для обеспечения максимального крутящего момента при нарезании различных диаметров резьбы.
- Ручной и автоматический режимы работы позволяют быстро, точно и эффективно нарезать резьбу в любой заготовке.
- Программирование скорости прямого и обратного вращения, крутящего момента, глубины и шага нарезаемой резьбы.
- Автоматический режим работы – полностью программируемый цикл. Все, что требуется от оператора – подвести манипулятор к отверстию в заготовке и нажать кнопку.
- Программируемый возвратно-поступательный режим работы предотвращает поломку метчика: после нескольких оборотов вперед шпиндель делает несколько оборотов назад.

- Современная система управления с сенсорным маслостружкозащищенным экраном.
- Полностью переработанная система управления с новыми возможностями: увеличенный объем памяти, предустановленные режимы нарезания резьбы, улучшенный контроль крутящего момента, режим затягивания болтов и многое другое.
- Защита от перегрузки и превышения крутящего момента предотвращает поломку метчика и повреждение манипулятора.
- MR-DS48S: поворотный в двух плоскостях шпиндель позволяет нарезать резьбу под любым углом.

**Комплектация:**

1. 11 цанг ISO: M12, M14, M16, M18-M20, M22, M24, M27-M30, M33, M36, M42, M48.
2. Руководство по эксплуатации на русском языке.
3. Подставка для манипулятора

Сформировано 02.06.2026 22:45 · INTERTOOL.RU