

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Резчик швов TSS RH-350H

Артикул: 2300723



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **77 078 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	950x500x800
Гарантия, срок (мес)	12
Артикул	107570
Картинки2	https://tss.ru/upload/iblock/ac5/dudsqj6mmbedgno8blphgq75c1javjkr.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/9a0/puza2giqt0eau4tdtwz58gg75xdyq7wu.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/25b/ezxx6mvquuu0foj9x628zt19zgraqfvn.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/d4f/lvn5jcnsqlioglm1ivgr7ojjw5utlu8h.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/0c3/q58e7ab3kks3hatmyg9drqqga2mt4rct.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/c65/pgq513lewjb6u8zmkeipuffdbb20b6hd.jpg
Масса брутто, кг	73
Ёмкость масляной системы (л)	0.6
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	950x500x800

Глубина реза, мм	80
Диаметр диска, мм	350
Объём топливного бака (л)	3.6
Уровень шума (dB/7м)	105
Тип запуска	Ручной
Вес брутто (кг)	73
Тип двигателя	Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Модель двигателя	Honda GX160
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4/5,5
Масса, кг	68
Посадочный диаметр диска, мм	25,4
Частота вращения диска, об/мин	3600
Емкость водяного бака, л	11
Вид топлива	Бензин

Детальное описание товара2

Резчики швов ТСС — дорожно-строительное оборудование малой механизации, предназначенное для нарезки технологических швов в железнодорожном, гидротехническом, аэродромном, промышленном и гражданском строительстве. Резчики швов успешно применяются при строительстве и ремонте дорог, тротуаров и автомагистралей, укладке и снятии участков дорожного полотна, прокладке и ремонте подземных коммуникаций, в прорезании швов в бетонном покрытии, а также в садовом и ландшафтном строительстве. Нарезчики швов ТСС работают с высокой производительностью и качеством. При этом значительно облегчается работа строителей, поскольку не приходится работать в ударном режиме, и производить работы по долблению и раскройке бетона вручную.

Отличительные особенности - бензиновые резчики швов применяются при строительных и ремонтных работах в условиях отсутствия сетевого или автономного электропитания; - надежный бензиновый двигатель Honda; - защиты двигателя. Мощная стальная рама позволяет избежать возможную

Описание товара

Резчики швов ТСС — дорожно-строительное оборудование малой механизации, предназначенное для нарезки технологических швов в железнодорожном, гидротехническом, аэродромном, промышленном и гражданском строительстве. Резчики швов успешно применяются при строительстве и ремонте дорог, тротуаров и автомагистралей, укладке и снятии участков дорожного полотна, прокладке и ремонте подземных коммуникаций, в прорезании швов в бетонном покрытии, а также в садовом и ландшафтном строительстве. Нарезчики швов ТСС работают с высокой производительностью и качеством. При этом значительно облегчается работа строителей, поскольку не приходится работать в ударном режиме, и производить работы по долблению и раскройке бетона вручную.

Отличительные особенности - бензиновые резчики швов применяются при строительных и ремонтных работах в условиях отсутствия сетевого или автономного электропитания; - надежный бензиновый двигатель Honda; - защиты двигателя. Мощная стальная рама позволяет избежать возможную

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Резчик швов TSS RH-350H

Сформировано 26.07.2026 03:30 · INTERTOOLER.RU