

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Резчик швов TSS RH-350L

Артикул: 2300722



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **54 404 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	950x500x800
Гарантия, срок (мес)	12
Артикул	107572
Картинки2	https://tss.ru/upload/iblock/784/vmlhwdz8rydeh1zo5e2i26goi8j6zori.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/004/qcajzk4313gbidqqlijigs80lk789me8.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/7da/oxgh9ij19zu6hhe0v4hrphscktvsv9iq.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/553/0pgx1shenesoxat46r4ey9v3w05k8f8a.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/9ab/pdxqlfa811jmx5c0frh94xq1creblpj.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/ea7/xkz1dy6l1zaknkmiegn5yygxyzovuxt0j.jpg
Масса брутто, кг	73
Ёмкость масляной системы (л)	0.6
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	950x500x800

Глубина реза, мм	80
Диаметр диска, мм	350
Объём топливного бака (л)	3.6
Уровень шума (dB/7м)	103
Тип запуска	Ручной
Вес брутто (кг)	73
Тип двигателя	Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Модель двигателя	Loncin G200F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	4,0 / 5,5
Масса, кг	68
Посадочный диаметр диска, мм	25,4
Частота вращения диска, об/мин	3600
Емкость водяного бака, л	11
Вид топлива	Бензин

Детальное описание товара2

Отличительные особенности

- Надежный бензиновый двигатель Loncin
- Двигатель защищен стальной рамой, за которую удобно поднимать и переносить агрегат
- Съемный бак для воды обеспечивает регулируемую подачу воды в зону резки, для охлаждения диска и уменьшения пыли во время резки
- Съемная рукоятка с демпфирующей накладкой и регулировкой по высоте обеспечивает удобство работы оператора
- Регулировка глубины реза
- Указатель линии реза далеко вынесен вперед и позволяет оператору заранее наметить и четко соблюдать направление реза
- Высокопрочная стальная рама, способная воспринимать высокие нагрузки и гасить вибрацию, минимизация вибрации увеличивает срок службы диска
- Встроенный брызговик защищает оператора от частиц грязи и пыли
- Диск надежно защищен откидной стальной крышкой
- Защитные кожуха на всех движущихся элементах, обеспечивающие безопасность работы
- Компак

Описание товара	Отличительные особенности - Надежный бензиновый двигатель Loncin - Двигатель защищен стальной рамой, за которую удобно поднимать и переносить агрегат - Съемный бак для воды обеспечивает регулируемую подачу воды в зону резки, для охлаждения диска и уменьшения пыли во время резки - Съемная рукоятка с демпфирующей накладкой и регулировкой по высоте обеспечивает удобство работы оператора - Регулировка глубины реза - Указатель линии реза далеко вынесен вперед и позволяет оператору заранее наметить и четко соблюдать направление реза - Высокопрочная стальная рама, способная воспринимать высокие нагрузки и гасить вибрацию, минимизация вибрации увеличивает срок службы диска - Встроенный брызговик защищает оператора от частиц грязи и пыли - Диск надежно защищен откидной стальной крышкой - Защитные кожуха на всех движущихся элементах, обеспечивающие безопасность работы - Компак
-----------------	--

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Резчик швов TSS RH-350L

Сформировано 26.07.2026 05:50 · INTERTOOLER.RU