

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Резчик швов TSS RH-450H

Артикул: 2300725



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **133 532 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	930x570x930
Гарантия, срок (мес)	12
Артикул	107574
Картинки2	https://tss.ru/upload/iblock/364/j9dyozowk2nr7ziop0ujr0k9245z6ig8.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/610/9uvxs6cz5is86q8fy6zwqyh4kxurctmf.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/5e3/2o8fwxcg8zv12xew75uipeucieiqberr.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/bed/bx5idi8v39yupzdtceemhogb6k66e16u.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/6fd/0s6v7fh8qdai1n0tdwjbmyzrp7mymbms.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/a05/mzcnjz5c2wffj1n7wks3pf64o8f95a51.jpg
Масса брутто, кг	121
Ёмкость масляной системы (л)	1.1
Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	980x640x1000

Глубина реза, мм	160
Диаметр диска, мм	450
Объём топливного бака (л)	6.1
Уровень шума (dB/7м)	105
Тип запуска	Ручной
Вес брутто (кг)	121
Тип двигателя	Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Модель двигателя	Honda GX390
Мощность двигателя, кВт/л.с.	9,6/13
Масса, кг	109
Посадочный диаметр диска, мм	25,4
Частота вращения диска, об/мин	3600
Емкость водяного бака, л	30
Вид топлива	Бензин

Детальное описание товара2

Отличительные особенности

- Оригинальный бензиновый двигатель Honda.
- Двигатель защищен стальной рамой, за которую можно перемещать резчик.
- Съемный бак для воды обеспечивает регулируемую подачу воды в зону резки, для охлаждения диска и уменьшения пыли во время резки.
- Съемная рукоятка с демпфирующей накладкой и регулировкой по высоте обеспечивает удобство работы оператора
- Точная регулировка глубины реза.
- Указатель линии реза далеко вынесен вперед и позволяет оператору заранее наметить и четко соблюдать направление реза.
- Высокопрочная стальная рама, способная воспринимать высокие нагрузки и гасить вибрацию, минимизация вибрации увеличивает срок службы диска.
- Встроенный брызговик защищает оператора от частиц грязи и пыли.
- Режущий диск надежно защищен откидной стальной крышкой.
- Защитные кожухи на всех движущихся элементах, обеспечивающие безопасность работы.

Описание товара	Отличительные особенности - Оригинальный бензиновый двигатель Honda. - Двигатель защищен стальной рамой, за которую можно перемещать резчик. - Съемный бак для воды обеспечивает регулируемую подачу воды в зону резки, для охлаждения диска и уменьшения пыли во время резки. - Съемная рукоятка с демпфирующей накладкой и регулировкой по высоте обеспечивает удобство работы оператора - Точная регулировка глубины реза. - Указатель линии реза далеко вынесен вперед и позволяет оператору заранее наметить и четко соблюдать направление реза. - Высокопрочная стальная рама, способная воспринимать высокие нагрузки и гасить вибрацию, минимизация вибрации увеличивает срок службы диска. - Встроенный брызговик защищает оператора от частиц грязи и пыли. - Режущий диск надежно защищен откидной стальной крышкой. - Защитные кожухи на всех движущихся элементах, обеспечивающие безопасность работы.
-----------------	--

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Резчик швов TSS RH-450H

Сформировано 26.07.2026 03:30 · INTERTOOLER.RU