

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Резчик швов TSS RH-450L

Артикул: 2300724



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **85 606 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	930x570x930
Гарантия, срок (мес)	12
Артикул	107575
Картинки2	https://tss.ru/upload/iblock/3a8/0vwf4e55956ssd5nee6rt1o7gh12lks5.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/df4/tpenp60tp1mr25pac30ve30b3hgrwo9e.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/9cc/4zl5a0wk8i4z354bzo1y3c8ubr3ckoq3.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/224/odtb72vrycc44rm3iuf8zud8lopyfj0.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/9c5/v0qd1cpkxr615i3vib72irzsmytg6o8v.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/01a/p7wpvdh31skkixcw594ytij0w1yz09g7.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/513/x3f9ipk26j4fc2z4stwdcu9ji31sp9n1.jpg
Масса брутто, кг	121
Ёмкость масляной системы (л)	1.1

Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	980x640x1000
Глубина реза, мм	160
Диаметр диска, мм	450
Объём топливного бака (л)	6.5
Уровень шума (dB/7м)	103
Тип запуска	Ручной
Вес брутто (кг)	121
Тип двигателя	Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Модель двигателя	Loncin G420F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	10.3/14
Масса, кг	109
Посадочный диаметр диска, мм	25,4
Частота вращения диска, об/мин	3600
Емкость водяного бака, л	30
Вид топлива	Бензин

Детальное описание товара2

Отличительные особенности

- Надежный бензиновый двигатель Loncin.
- Двигатель защищен стальной рамой, за которую можно перемещать резчик.
- Съемный бак для воды обеспечивает регулируемую подачу воды в зону резки, для охлаждения диска и уменьшения пыли во время резки.
- Съемная рукоятка с демпфирующей накладкой и регулировкой по высоте обеспечивает удобство работы оператора
- Точная регулировка глубины реза.
- Указатель линии реза далеко вынесен вперед и позволяет оператору заранее наметить и четко соблюдать направление реза.
- Высокопрочная стальная рама, способная воспринимать высокие нагрузки и гасить вибрацию, минимизация вибрации увеличивает срок службы диска.
- Встроенный брызговик защищает оператора от частиц грязи и пыли.
- Режущий диск надежно защищен откидной стальной крышкой.
- Защитные кожухи на всех движущихся элементах, обеспечивающие безопасность работы.

Описание товара	Отличительные особенности - Надежный бензиновый двигатель Loncin. - Двигатель защищен стальной рамой, за которую можно перемещать резчик. - Съемный бак для воды обеспечивает регулируемую подачу воды в зону резки, для охлаждения диска и уменьшения пыли во время резки. - Съемная рукоятка с демпфирующей накладкой и регулировкой по высоте обеспечивает удобство работы оператора - Точная регулировка глубины реза. - Указатель линии реза далеко вынесен вперед и позволяет оператору заранее наметить и четко соблюдать направление реза. - Высокопрочная стальная рама, способная воспринимать высокие нагрузки и гасить вибрацию, минимизация вибрации увеличивает срок службы диска. - Встроенный брызговик защищает оператора от частиц грязи и пыли. - Режущий диск надежно защищен откидной стальной крышкой. - Защитные кожухи на всех движущихся элементах, обеспечивающие безопасность работы.
-----------------	---

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Резчик швов TSS RH-450L

Сформировано 26.07.2026 03:36 · INTERTOOLER.RU