

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Резчик швов TSS RH-500L

Артикул: 2300727



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **88 581 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Габаритные размеры упаковки (Д;Ш;В; мм)	930x570x930
Гарантия, срок (мес)	12
Артикул	107577
Картинки2	https://tss.ru/upload/iblock/e23/pljko43rv7hgb9sygb3it9wedjmou6d4.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/036/kxgh66vf1rj3y8l261w8hq7s508g5zl9.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/d1b/ir88eo7ak0t33lledf6mqby8ncmbg31e.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/88b/c4lujul5zsydeff18gxt6mruwgmti5ez.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/5f7/6p7hxjl0e477l0kns7cp4vk2367cm29q.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/18e/5rantxm64aran2lb5ggy82ct5oby3lew.jpg , https://tss.ru/upload/iblock/7a0/4opxkbnfescqx0c3efn8grwtg4pb2x7.jpg
Масса брутто, кг	124
Ёмкость масляной системы (л)	1.1

Габаритные Размеры (Д;Ш;В; мм)	980х640х1000
Глубина реза, мм	185
Диаметр диска, мм	500
Объём топливного бака (л)	6.5
Уровень шума (dB/7м)	105
Расход топлива л/час	3.4
Тип запуска	Ручной
Вес брутто (кг)	124
Тип двигателя	Одноцилиндровый, бензиновый, 4-х тактный с воздушным охлаждением
Модель двигателя	Loncin G420F
Мощность двигателя, кВт/л.с.	10,3/14
Масса, кг	112
Посадочный диаметр диска, мм	25,4
Частота вращения диска, об/мин	3600
Емкость водяного бака, л	40
Вид топлива	Бензин
Детальное описание товара2	Отличительные особенности - Надежный бензиновый двигатель Loncin. - Двигатель защищен стальной рамой, за которую можно перемещать резчик. - Установлен счетчик моточасов для своевременного проведения ТО. - Съемный бак для воды обеспечивает регулируемую подачу воды в зону резки, для охлаждения диска и уменьшения пыли во время резки. - Съемная рукоятка с демпфирующей накладкой и регулировкой по высоте обеспечивает удобство работы оператора - Точная регулировка глубины реза. - Указатель линии реза далеко вынесен вперед и позволяет оператору заранее наметить и четко соблюдать направление реза. - Высокопрочная стальная рама, способная воспринимать высокие нагрузки и гасить вибрацию, минимизация вибрации увеличивает срок службы диска. - Встроенный брызговик защищает оператора от частиц грязи и пыли. - Режущий диск надежно защищен откидной стальной крышкой. - Защитные кожухи на в

Описание товара

Отличительные особенности

- Надежный бензиновый двигатель Loncin.
- Двигатель защищен стальной рамой, за которую можно перемещать резчик.
- Съемный бак для воды обеспечивает регулируемую подачу воды в зону резки, для охлаждения диска и уменьшения пыли во время резки.
- Съемная рукоятка с демпфирующей накладкой и регулировкой по высоте обеспечивает удобство работы оператора
- Точная регулировка глубины реза.
- Указатель линии реза далеко вынесен вперед и позволяет оператору заранее наметить и четко соблюдать направление реза.
- Высокопрочная стальная рама, способная воспринимать высокие нагрузки и гасить вибрацию, минимизация вибрации увеличивает срок службы диска.
- Встроенный брызговик защищает оператора от частиц грязи и пыли.
- Режущий диск надежно защищен откидной стальной крышкой.
- Защитные кожухи на всех движущихся элементах, обеспечивающие безопасность работы.

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020,Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Резчик швов TSS RH-500L

Сформировано 26.07.2026 03:30 · INTERTOOLER.RU