

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Рольганг модульный MetalMaster МКГ 380/2м h860-960

Артикул: 5450



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **21 242 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Ширина ролика, мм	370
Диаметр роликов, мм	46
Количество роликов	4
Количество ног	1
Рабочая длина, мм	2000
Рабочая ширина, мм	380
Высота, мм	860-960
Грузоподъемность, кг	600
Габариты в упаковке (Д×Ш×В), мм	2030×460×150
Масса нетто, кг	20

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Описание станка Рольганг модульной конструкции Metal Master МКГ 380/2м h860-960

Рольганг модульной конструкции **МКГ 380/2м h860-960** идеально подойдет для ленточнопильных станков с гидроразгрузкой. Рольганги серии МК 380/2м h860-960 необходимы для поддержки, перемещения, подачи или приема заготовок к станку или для удобного и быстрого перемещения продукции по складу.

На основе многолетнего опыта продаж ленточнопильных станков, инженеры компании Metal Master разработали рольганги собственного производства, сочетающие в себе необходимый функционал, прочность, надежность и универсальность.

Особенности:

- Уникальная разборная конструкция рольганга позволяет:
 - удобно произвести сборку самостоятельно;
 - небольшие габариты рольганга в упаковке 2030×460×150 мм позволяют значительно уменьшить стоимость доставки;
 - увеличить общую длину рольганга;
 - установить дополнительные ролики и ограничители в имеющиеся отверстия.
- Прочность и жесткость конструкции обеспечивается болтовым соединением гнутого профиля, рассчитанного на значительные нагрузки.
- Универсальность достигается за счет болтовой регулировки высоты опор рольганга.



Рольганг **МКГ 380/2м h860-960** (Г-образный) имеет рабочую длину 2 метра, рабочую ширину 380 мм и легко собирается самостоятельно.



Для увеличения рабочей длины рольганг **МКГ 380/2м h860-960** (Г-образный) возможно установить совместно с рольгангом **Metal Master МКП 380/2м h860 960** (П-образный) неограниченное количество раз. Рольганг **Metal Master МКП 380/2м h860 960** приобретается отдельно.

Основные узлы рольганга модульной конструкции МКГ 380/2м h860-960



РОЛИК L-370

-Грузоподъемность одного ролика 150 кг

-Ø 46 мм

-Длина - 370 мм



РАМА Г-образная

-Длина - 2000 мм

-Ширина - 440 мм

-Грузоподъемность - 600 кг.



ОПОРА В СБОРЕ

Габариты в упаковке 80×20×10 мм

Габариты в сборе 810×600×400 мм

Сформировано 23.07.2026 04:06 · INTERTOOL.RU