

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Рольганг Realrez 2 метра 7 роликов, 450x2000мм

Артикул: Realrez 1x4



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **30 577 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Длина, мм	2000
Ширина, мм	450
Высота регулируемая, мм	650-1100
Количество роликов, шт	7
Диаметр ролика, мм	60 x 360
Вес заготовки, кг	900
Габариты, мм	2000 x 460 x 180

Размеры коробки ДхШхВ	2000 x 500 x 180 мм
Вес, кг	35

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Рольганг или роликовый конвейер — это надежное оборудование для перемещения и поддержки заготовок на деревообрабатывающих, металлообрабатывающих и производственных предприятиях. Благодаря прочной конструкции и регулируемой высоте, рольганг подходит для работы практически с любыми станками и производственными линиями.

Роликовый транспортер значительно упрощает подачу и прием длинномерных заготовок, снижает нагрузку на оператора и повышает производительность производства. Стальные ролики обеспечивают плавное перемещение материалов, устойчивость к нагрузкам и длительный срок эксплуатации даже при интенсивном использовании.

Рольганг с регулировкой по высоте легко адаптируется под оборудование различной высоты, что делает его универсальным решением для мебельных цехов, деревообрабатывающих производств, складских помещений и металлообрабатывающих предприятий. Металлический каркас гарантирует устойчивость конструкции и надежность в процессе работы.

Преимущества рольганга:

- универсальное применение;
- регулировка высоты под разные станки;
- прочные стальные ролики;
- удобная подача и прием заготовок;
- надежная металлическая конструкция;
- снижение физической нагрузки на оператора;

- повышение скорости и удобства работы.

Рольганг используется совместно с форматно-раскроечными, торцовочными, ленточнопильными, фрезерными и другими станками, обеспечивая безопасную и эффективную организацию производственного процесса.

Совмещается со станками: REALREZ MBS 260, REALREZ HBS 280, REALREZ HBS 320

Сформировано 23.07.2026 04:08 · INTERTOOL.RU