

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Рольганг универсальный Stalex Z 300/1,5 метра

Артикул: 102115



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **31 500 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Бренд	STALEX
Номер по номенклатуре	102115
Фотогалерея	https://www.stalex.ru/upload/iblock/c76/u33v9sz0fipi9ouddvxisuku5k4u98zf.jpg , https://www.stalex.ru/upload/iblock/a03/vozd3yxihkv8wx50q5950mgl7tw9i4la.jpg , https://www.stalex.ru/upload/iblock/35b/g0zsj5anptova14m9ik1swanbvokihw.jpg , https://www.stalex.ru/upload/iblock/c10/rsdq3m4gza7r4zz0j9aqxweqafxb4xh.jpg , https://www.stalex.ru/upload/iblock/7fc/n6vz0j9o4zyvoc22wvgxb3iwi8j2bjty.jpg , https://www.stalex.ru/upload/iblock/c68/0mzlfta6yrfd2k1259zklxxceb4b2c0b.jpg , https://www.stalex.ru/upload/iblock/71d/7vi6r3jl710gyjuu760lozjgl9o5dupq.jpg
Габариты, мм	1580x400x300
Наличие	Y

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Рольганги универсальные Stalex Z 300 предназначены для подачи заготовок к станку, а также для отвода длинных заготовок после пиления. Основное преимущество – универсальность, регулируемая высота рольганга делает его универсальным для широкого спектра станков. Каждая опора имеет 2 комплекта направляющих, для изменения высоты рольганга (высоты рольганга - от пола до рабочей поверхности роликов): 1ый комплект направляющих имеет диапазон – от 600мм до 830мм 2ой комплект направляющих имеет диапазон – от 830мм до 1020мм Упаковка - 1580х400х300 ДхШхВ, мм (упаковка: стрейч плёнка + упаковочная лента «стреппинг» из металла или полимера) Масса – 36 кг. Переходник не входит в конструкцию рольганга, но вкладывается в рольганги с длиной 1,5 и 2 метра (имеющих одну ножную опору), предназначен для установки рольганга (с помощью стяжек и трубочин или засверловки) к тумбе станка или основанию тисков станка, имеет большое кол-во отверстий и пазов для крепежа. Упаковка - 400х220х120 ДхШхВ, мм (упаковка: стрейч плёнка + упаковочная лента «стреппинг» из металла или полимера) Масса – 4 кг. Ролики быстросменные. Боковые заглушки изготовлены из износостойкого пластика и служат подшипниками скольжения. Ролик крутится втулкой по оси. Упаковка - 350х60х60 ДхШхВ, мм (упаковка: стрейч плёнка) Масса – 4 кг.

Сформировано 23.07.2026 04:08 · INTERTOOLER.RU