

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMEPЧECКОE ПPEДЛОЖЕНИЕ

Рубанок электрический BELMASH CPL-250

Артикул: S224A



Характеристики

Мощность 1.5 кВт

Ширина строгания 250 мм

Цена без учета доставки: **41 490 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Ширина строгания, мм	250
Мощность, Вт	1500
Напряжение, В	230
Артикул	S224A
Тип электродвигателя	Коллекторный
Количество ножей на валу, шт.	2
Масса нетто, кг	17.4
Масса брутто, кг	18.9
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	584x374x210

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Рубанок BELMASH CPL-250 применяется в области строительства, например, строгание бруса и балок.

Преимущества:

- Ширина строгания 250 мм, которая дает возможность строгать крупные заготовки в один проход.
- Регулируемая глубина строгания 0-3 мм позволяет обрабатывать заготовку по заданным характеристикам.
- Безопасный способ включения – нужно правильно взяться за рукоятки, снять блокировку, толкать заднюю рукоятку, которая, наклоняясь вперед, замыкает микровыключатель и двигатель включается. Таким образом, случайное срабатывание сведено к минимуму.

Конструкция

Рабочие поверхности рубанка изготовлены из листового алюминиевого сплава, сам корпус - из листовой стали с порошковой окраской.

Двигатель коллекторный, с потребляемой мощностью 1500 Вт, частота вращения ножевого вала 12 400 об/мин, регулировка глубины строгания в пределах 0-3 мм. Вращение от двигателя к ножевому валу передается с помощью поликлиноременной передачи. Натяжение ремня осуществляется вручную, перемещая двигатель по направляющим пазам.

Комплектуется устройство двумя ножами, в комплекте дополнительные графитовые щетки.

Выброс стружки направлен вперед, через широкое выпускное окно.

Длина сетевого шнура – 4 м.

Эксплуатировать данный инструмент достаточно легко. Он имеет две противоскользящие рукоятки, позволяющие четко контролировать положение инструмента.

Рубанок соответствует нормативным документам, требованиям, приведенным в ТУ и техническим регламентам:

- ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;
- ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;
- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ».

Приобретая электрорубанок BELMASH CPL-250 вы получите надежного помощника в плотницком деле, который, благодаря своей мощности и ширине строгания, значительно сократит время обработки заготовок.

Сформировано 26.07.2026 07:33 · INTERTOOL.RU