

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Ленточнопильный станок MetMachine LSZ1525, поворотная рама

Артикул: 6292



#### Характеристики

Напряжение	380
Мощность	1.5 кВт

Цена без учета доставки: **246 943 Р** (с НДС)

#### Технические характеристики

Модель	LSZ1525
Конструкция	Горизонтальная маятниковая
Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (квадрат), мм	90° - 240x240, 45° - 170x170, 60° - 90x90
Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки (круг), мм	90° - Ø250, 45° - Ø 200, 60° - Ø 120
Мощность, кВт	1,5
Напряжение, В	380
Размер полотна, мм	2720x27x0,9
Скорость движения полотна, м/мин	36/72

Способ зажима заготовки	Ручной
Способ натяжения полотна	Ручное натяжение
Механизм главного привода	Червячный редуктор
Вес нетто, кг	330
Габариты, мм	1440x660x1500
Склад Новосибирск	5
Склад Екатеринбург	15
Склад Москва	9

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

MetMachine LS1525 – станок, который совмещает Высокую мощность и универсальность Безопасную работу и эргономику Прецизионную точность и адаптивность к различным материалам Рекомендуется для машиностроительных, металлообрабатывающих и производственных предприятий, где требуется точная и быстрая резка заготовок под различными углами. В комплектацию станка входят: Основная рама ленточнопильного станка Усиленная станина Автоматическая система подачи СОЖ Регулируемый боковой упор Ленточнопильное полотно Подающий ролик Инструкция

Сформировано 21.06.2026 13:32 · INTERTOOLER.RU