

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Шина сварная BELMASH G506L

Артикул: RP008A



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **1 940 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Масса нетто, кг	1.18
Масса брутто, кг	1.24
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	638×88×6
Артикул	RP008A
Отгрузка после	19.11.2026
Остаток	5

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт <https://www.intertooler.ru>

Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Шина сварная BELMASH G506L применяется на строительных пилах BELMASH MCS-400 и BELMASH MCS-500

Шина сварная BELMASH G506L (RP008A) предназначена для использования в строительных цепных пилах в качестве направляющего элемента для пильной цепи. Обеспечивает точное ведение цепи с шагом 3/8" и стабильную работу инструмента при резке строительных материалов.

Сварная конструкция рассчитана на высокие нагрузки и длительную эксплуатацию. Шина оснащена посадочным пазом типа QR20-63ER и отдельным отверстием для эффективной подачи масла к цепи, что обеспечивает точную посадку, надежную смазку и снижение износа пильного узла.

Полностью соответствует геометрическим параметрам штатной гарнитуры пил BELMASH MCS-400 и MCS-500, включая совпадение монтажных и маслоподающих отверстий. Поставляется в герметичной комбинированной упаковке, защищающей изделие от пыли, влаги и загрязнений при хранении и транспортировке.

Основные преимущества:

- Высокая прочность и ресурс
- Точное ведение цепи и стабильный рез
- Эффективная подача масла и сниженный износ
- Полная совместимость с BELMASH MCS-400 и BELMASH MCS-500

Используется в совокупности с цепью BELMASH 50 см, 3/8" 1,6 мм 72 звена.

Сформировано 23.07.2026 04:08 · INTERTOOL.RU