

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Синергетический инверторный сварочный полуавтомат Aurora POLO 175

Артикул: 7234453



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **15 714 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Напряжение питающей сети	230, В
Частота тока в сети	50/60, Гц
Рекомендуемая мощность генератора	>5.5, кВт
Напряжение холостого хода	61, В
Сварочный ток	50-160, А
Потребляемая мощность	4, кВт
Сварочный ток	40-140, А
Степень защиты	IP21
Класс изоляции	F

Вес нетто	6, кг
Производитель	Aurora
Код	7234453
Режим работы при 40°	20, %
Температурный диапазон работы	-10 +40С, °С
Вес брутто	7.5, кг
Габариты упаковки	460x250x310, мм
Код Airus	34453

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Инвертор предназначен для полуавтоматической сварки в среде защитного газа **MIG-MAG**, для работы с порошковой самозащитной проволокой в режиме **NO GAS**, а также для сварки покрытыми электродами **MMA**.

Главная особенность аппарата цифровой микроконтроллер **Tiangong**, собственной разработки **RILAND**. ("Небесный дворец" - тёзка Китайской орбитальной станции)

Включение и выключение источника производится энкодером настройки тока. В крайнем левом положении регулятора - аппарат выключен. Переключение режимов **MIG/MMA** осуществляется кнопкой под крышкой отсека подающего механизма.

Синергетическое управление аппарата с помощью всего одной рукоятки, позволяет новичку быстро освоить полуавтоматическую сварку и воплотить в жизнь любые проекты с высоким качеством сварных соединений.

- регулировка режима сварки обеспечивает наилучшую настройку сварочного напряжения и тока одной рукояткой, в соответствии с заводской прошивкой
- корректор напряжения позволяет добиться желаемой жесткости дуги, глубины провара и формы валика

Гибкий функционал в режиме **MMA**: заданные на производстве **ForceArc** (предотвращает залипание), **Antistick** (препятствует прокаливанию электрода)

Гарантия - 2 года

Сформировано 23.07.2026 04:10 · INTERTOOL.RU