

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Синергетический инверторный сварочный полуавтомат АВРОРА Стандарт 140

Артикул: 7240255



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **6 985 ₽** (с НДС)

#### Технические характеристики

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Напряжение питающей сети  | 230, В    |
| Частота тока в сети       | 50/60, Гц |
| Потребляемая мощность     | 3.9, кВт  |
| Потребляемый ток          | 21, А     |
| Напряжение холостого хода | 66, В     |
| Сварочный ток             | 20-140, А |
| Сварочный ток             | 20-100, А |
| Режим работы при 40°      | 25 %      |
| Класс изоляции            | Н         |

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Степень защиты                | IP21S           |
| Охлаждение                    | воздушное       |
| Температурный диапазон работы | -10 +40, °C     |
| Габаритные размеры            | 265x160x230, мм |
| Габариты упаковки             | 395x235x285, мм |
| Вес нетто                     | 3.4, кг         |
| Вес брутто                    | 5.6, кг         |
| Производитель                 | АВРОРА          |
| Код                           | 7240255         |
| Код Airus                     | 40255           |

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

|                        |                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Сайт                   | <a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>                     |
| Телефон                | +7 (900) 246-86-60                                                                      |
| Юридический адрес      | 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 |
| Банк                   | Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк                                              |
| БИК                    | 040349602                                                                               |
| Расчетный счет         | 40802810230000073752                                                                    |
| Корреспондентский счет | 30101810100000000602                                                                    |

## ОПИСАНИЕ

Синергетическое управление аппарата с помощью всего одной рукоятки, позволяет новичку быстро освоить все возможности инвертора и воплотить в жизнь любой проект для дома, дачи или небольшой мастерской. Сверхкомпактный и лёгкий аппарат для работ на выезде. Самый доступный источник тока для работы с порошковой проволокой.

- стандарт отличных сварочных свойств Аврора
- стандарт высокого качества исполнения Аврора
- альтернатива MMA инвертору для решения большинства задач домашнего мастера
- отличные результаты сварки в паре с порошковой проволокой АВРОРА

Стандарт 140 ориентирован на работу только с порошковой проволокой. Режимы синергетики созданы инженерами АВРОРА конкретно под данный процесс. Номинальный ток инвертора 140А - подойдёт для решения любых задач при сварке стали от 1

до 4мм. Аппарат, в отличие от конкурентов, отлично работает во всём диапазоне токов от минимума до максимума. Полная комплектация: в комплекте поставки съёмная горелка с отдельным силовым кабелем и качественный зажим массы.

Цифровой индикатор сварочного тока поможет наглядно настроить необходимое значение для каждой задачи.

MMA режим оснащён базовым функционалом и ориентирован на работу с рутиловыми электродами диаметром до 3мм.

Аппарат выдаёт стабильную дугу при падении напряжения до 160В, что особенно важно при работе в отечественных сетях: в гаражах, на загородных участках и т.д.

---

Наиболее универсальный вариант TIG горелки для данного аппарата вентильная - [TIG 9V](#), так же Вам понадобится переходник [TIG PLUG](#) для подключения

Сформировано 23.07.2026 04:08 · INTERTOOL.RU