

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Синергетический инверторный сварочный полуавтомат АВРОРА Стандарт 140

Артикул: 7240255



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **6 985 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Напряжение питающей сети	230, В
Частота тока в сети	50/60, Гц
Потребляемая мощность	3.9, кВт
Потребляемый ток	21, А
Напряжение холостого хода	66, В
Сварочный ток	20-140, А
Сварочный ток	20-100, А
Режим работы при 40°	25 %
Класс изоляции	Н

Степень защиты	IP21S
Охлаждение	воздушное
Температурный диапазон работы	-10 +40, °C
Габаритные размеры	265x160x230, мм
Габариты упаковки	395x235x285, мм
Вес нетто	3.4, кг
Вес брутто	5.6, кг
Производитель	АВРОРА
Код	7240255
Код Airus	40255

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Синергетическое управление аппарата с помощью всего одной рукоятки, позволяет новичку быстро освоить все возможности инвертора и воплотить в жизнь любой проект для дома, дачи или небольшой мастерской. Сверхкомпактный и лёгкий аппарат для работ на выезде. Самый доступный источник тока для работы с порошковой проволокой.

- стандарт отличных сварочных свойств Аврора
- стандарт высокого качества исполнения Аврора
- альтернатива MMA инвертору для решения большинства задач домашнего мастера
- отличные результаты сварки в паре с порошковой проволокой АВРОРА

Стандарт 140 ориентирован на работу только с порошковой проволокой. Режимы синергетики созданы инженерами АВРОРА конкретно под данный процесс. Номинальный ток инвертора 140А - подойдёт для решения любых задач при сварке стали от 1

до 4мм. Аппарат, в отличие от конкурентов, отлично работает во всём диапазоне токов от минимума до максимума. Полная комплектация: в комплекте поставки съёмная горелка с отдельным силовым кабелем и качественный зажим массы.

Цифровой индикатор сварочного тока поможет наглядно настроить необходимое значение для каждой задачи.

MMA режим оснащён базовым функционалом и ориентирован на работу с рутиловыми электродами диаметром до 3мм.

Аппарат выдаёт стабильную дугу при падении напряжения до 160В, что особенно важно при работе в отечественных сетях: в гаражах, на загородных участках и т.д.

Наиболее универсальный вариант TIG горелки для данного аппарата вентильная - [TIG 9V](#), так же Вам понадобится переходник [TIG PLUG](#) для подключения

Сформировано 23.07.2026 04:10 · INTERTOOL.RU