

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Синергетический инверторный сварочный полуавтомат АВРОРА Стандарт 145

Артикул: 7241396



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **5 788 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Напряжение питающей сети	230, В
Частота тока в сети	50/60, Гц
Потребляемая мощность	3.9, кВт
Потребляемый ток	22, А
Напряжение холостого хода	66, В
Сварочный ток	20-140, А
Сварочный ток	20-100, А
Режим работы при 40°	25 %
Класс изоляции	Н

Степень защиты	IP21S
Охлаждение	воздушное
Температурный диапазон работы	-10 +40, °C
Габаритные размеры	265x160x230, мм
Габариты упаковки	300x245x245, мм
Вес нетто	3.2, кг
Вес брутто	4.7, кг
Производитель	АВРОРА
Код	7241396
Код Airus	41396

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

АВРОРА Стандарт 145 – полуавтомат DIY линейки для работы с самозащитной порошковой проволокой. Инвертор может работать с тремя технологиями сварки: полуавтоматическая сварка в режиме NO GAS, сварка покрытыми электродами MMA и аргонодуговая сварка с контактным поджигом дуги LIFT TIG DC.

Главное отличие 145 модели от предшественника, АВРОРА Стандарт 140, новый вариант MIG горелки в комплекте. Аппарат поставляется с горелкой [МК14](#). Горелка подключается к аппарату через силовой байонет.

Синергетическое управление аппарата с помощью всего одной рукоятки, позволяет новичку быстро освоить все возможности инвертора и воплотить в жизнь любой проект для дома, дачи или небольшой мастерской. Сверхкомпактный и лёгкий аппарат для работ на выезде. Самый доступный источник тока для работы с порошковой проволокой.

- стандарт отличных сварочных свойств Аврора
- стандарт высокого качества исполнения Аврора

- альтернатива MMA инвертору для решения большинства задач домашнего мастера
- отличные результаты сварки в паре с порошковой проволокой АВРОРА

Стандарт 145 ориентирован на работу только с порошковой проволокой. Режимы синергетики созданы инженерами АВРОРА конкретно под данный процесс. Номинальный ток инвертора 140А - подойдёт для решения любых задач при сварке стали от 1 до 4мм. Аппарат, в отличие от конкурентов, отлично работает во всём диапазоне токов от минимума до максимума. Полная комплектация: в комплекте поставки съёмная горелка и качественный зажим массы.

Цифровой индикатор сварочного тока поможет наглядно настроить необходимое значение для каждой задачи.

Стандарт 145 оснащён функцией Antistick для предотвращения прокаливания электрода при залипании. Функция работает не только в MMA, но и в режиме LIFT TIG DC. Опция будет полезна, при неудачном старте или в случае случайного касания детали вольфрамом. После 2х секундной паузы на отключение силовых цепей, сварщик сможет легко оторвать электрод от поверхности не повредив ни вольфрам, ни заготовку. После чего, можно продолжить работу.

MMA режим ориентирован на работу с рутиловыми электродами диаметром до 3мм.

Аппарат выдаёт стабильную дугу при падении напряжения до 160В, что особенно важно при работе в отечественных сетях: в гаражах, на загородных участках и т.д.

Сформировано 23.07.2026 04:10 · INTERTOOL.RU