

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Синергетический инверторный сварочный полуавтомат АВРОРА Стандарт 160

Артикул: 7241397



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **8 738 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Напряжение питающей сети	230, В
Частота тока в сети	50/60, Гц
Потребляемая мощность	5.52 / 5.41 / 3.63, кВА
Потребляемый ток	24 / 23.5 / 15.8, А
Напряжение холостого хода	62, В
Сварочный ток	30-160, А
Сварочный ток	20-140, А
Режим работы при 40°	20 %
Класс изоляции	Н

Степень защиты	IP21S
Охлаждение	воздушное
Температурный диапазон работы	-10 +40, °C
Габаритные размеры	265x160x230, мм
Габариты упаковки	300x280x245, мм
Вес нетто	3.7, кг
Вес брутто	6, кг
Производитель	АВРОРА
Код	7241397
Код Airus	41397

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

АВРОРА Стандарт 160 – полуавтомат DIY линейки для полноценной сварки как в среде защитного газа (CO2), так и для работы с порошковой проволокой. Инвертор может работать в трёх технологиях: полуавтоматическая сварка MIG/MAG или NO GAS, сварка покрытыми электродами MMA и аргонодуговая сварка с контактным поджигом дуги LIFT TIG DC.

Синергетическое управление аппарата позволяет новичку быстро освоить все возможности инвертора и воплотить в жизнь любой проект для дома, дачи или небольшой мастерской. АВРОРА Стандарт 160 - один из самых доступных источников для полуавтоматической сварки.

- стандарт отличных сварочных свойств Аврора
- стандарт высокого качества исполнения Аврора
- удобная альтернатива инвертору MMA

Стандарт 160 один из немногих бытовых полуавтоматов, которые одинаково успешно справляются с работой в режиме NoGAS (самозащитная флюсовая проволока) и в режиме MIG/MAG (чистая углекислота). Режимы синергетики созданы инженерами АВРОРА под оба варианта использования источника. Аппарат отлично работает во всём диапазоне токов от минимума до максимума.

Цифровой индикатор сварочного тока поможет наглядно настроить необходимое значение для каждой задачи.

Функция MMA ориентирована на работу с рутиловыми электродами до 4мм.

Дополнительные функции режима MMA:

- Автоматический горячий старт
- Автоматический форсаж дуги
- Antistick

Аппарат выдаёт стабильную дугу при падении напряжения до 160В, что особенно важно при работе в отечественных сетях: в гаражах, на загородных участках и т.д.

Наиболее универсальный вариант TIG горелки для данного аппарата вентильная - [TIG 17V](#), так же Вам понадобится переходник [TIG PLUG](#) для подключения

Сформировано 23.07.2026 04:08 · INTERTOOL.RU