

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Синергетический инверторный сварочный полуавтомат АВРОРА Стандарт 200

Артикул: 7241398



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **13 649 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Напряжение питающей сети	230, В
Частота тока в сети	50/60, Гц
Потребляемая мощность	7.6 / 8.5 / 5.98, кВА
Потребляемый ток	32.5/37/26, А
Напряжение холостого хода	62, В
Сварочный ток	50-200, А
Сварочный ток	20-200, А
Режим работы при 40°	20 %
Класс изоляции	Н

Степень защиты	IP21S
Охлаждение	воздушное
Температурный диапазон работы	-10 +40, °C
Габаритные размеры	356x185x270, мм
Габариты упаковки	460x310x330, мм
Вес нетто	7.6, кг
Вес брутто	10.2, кг
Производитель	АВРОРА
Код	7241398
Код Airus	41398

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

АВРОРА Стандарт 200 – полуавтомат DIY линейки для полноценной сварки как в среде защитного газа, так и для работы с порошковой проволокой. Инвертор может работать в трёх технологиях: полуавтоматическая сварка MIG/MAG или NO GAS, сварка покрытыми электродами MMA и аргонодуговая сварка с контактным поджигом дуги LIFT TIG DC.

Синергетическое управление аппарата позволяет новичку быстро освоить все возможности инвертора и воплотить в жизнь любой проект для дома, дачи или небольшой мастерской. Ручка коррекции напряжения поможет подстроить режим для любого пространственного положения шва или индивидуальные предпочтения сварщика. АВРОРА Стандарт 200 - один из самых доступных источников для полуавтоматической сварки.

- стандарт отличных сварочных свойств Аврора
- стандарт высокого качества исполнения Аврора
- альтернатива MMA инвертору для решения большинства задач домашнего мастера

Стандарт 200 один из немногих бытовых полуавтоматов, одинаково успешно справляющихся с работой в режиме NoGAS (самозащитная флюсовая проволока) и в режиме MIG/MAG (газовая защитная атмосфера). Режимы синергетики созданы инженерами АВРОРА под оба варианта работы источника. Аппарат отлично работает во всём диапазоне токов от минимума до максимума.

Цифровые индикаторы сварочного тока и напряжения помогут наглядно настроить необходимые значения для каждой задачи.

MMA режим ориентирован на работу с рутиловыми электродами любого диаметра.

Дополнительный функционал MMA:

- Автоматический горячий старт
- Настраиваемый форсаж дуги
- Antistick

Аппарат выдаёт стабильную дугу при падении напряжения до 160В, что особенно важно при работе в отечественных сетях: в гаражах, на загородных участках и т.д.

Наиболее универсальный вариант TIG горелки для данного аппарата вентильная - [TIG 26V](#), так же Вам понадобится переходник [TIG PLUG](#) для подключения

Сформировано 23.07.2026 04:08 · INTERTOOL.RU