

Юр. адр.: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Шлифовальный станок LTT DS26, 2,2 кВт, 630мм

Артикул: ltt ds26



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **164 450 ₺** (с НДС)

Технические характеристики

Ширина абразивной ленты, мм	630
Диаметр барабана, мм	127
Напряжение, В	220
Частота вращения барабанов, об/мин	1425
Скорость подачи, м/мин	2-20
Мощность привода барабанов, кВт	2,2
Мощность привода подачи, кВт	0,12
Диаметр патрубка аспирации опилок	110 мм
Размер станка в упаковке (Д x Ш x В), мм	1165x830x1320

Размеры станка в собранном виде (Д х Ш х В),
мм

1145x810x1325

Масса, кг

230

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Шлифовальный станок DS26 – профессиональное оборудование для высокоточного калибрования и шлифования древесины. Модель оснащена двумя шлифовальными барабанами, что позволяет выполнять черновую и чистовую обработку за один проход, значительно повышая производительность и качество готовой продукции.

Станок предназначен для обработки досок, брусков, мебельных щитов, фасадов и других столярных заготовок. Благодаря рабочей ширине 630 мм он отлично подходит для мебельных, столярных и деревообрабатывающих производств различного масштаба.

Двухбарабанная конструкция обеспечивает равномерное снятие материала, идеальную геометрию поверхности и превосходное качество финишной обработки. Это позволяет сократить время на последующую ручную доводку и повысить эффективность производственного процесса.

Преимущества шлифовального станка DS26

- Два шлифовальных барабана для калибрования и финишного шлифования
- Высокая точность обработки поверхности
- Рабочая ширина до 630 мм
- Плавная регулировка скорости подачи от 3 до 20 м/мин
- Надежный ленточный транспортер подачи заготовок

- Простая и удобная настройка высоты рабочего стола
- Эффективная система удаления пыли через два аспирационных патрубка
- Компактные размеры при высокой производительности

Особенности конструкции

Два шлифовальных барабана диаметром 127 мм обеспечивают качественную обработку заготовок шириной до 630 мм и толщиной от 7 до 125 мм. Скорость вращения барабанов составляет 1425 об/мин, что гарантирует стабильное качество шлифования.

Ленточный транспортер с плавной регулировкой скорости подачи позволяет точно подобрать режим обработки для различных пород древесины и типов изделий. Рабочий стол легко регулируется по высоте с помощью удобного штурвала.

Станок оснащен двумя патрубками диаметром 110 мм для подключения системы аспирации, что обеспечивает эффективное удаление пыли и поддержание чистоты рабочей зоны.

Область применения

- Мебельное производство
- Столярные мастерские
- Производство мебельных щитов
- Изготовление фасадов
- Обработка массивной древесины
- Производство дверей и лестниц

Сформировано 09.05.2026 09:30 · INTERTOOL.RU