

Юр. адр.: 350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Шлифовальный станок ЛТТ ММ2617 для обработки кромок

Артикул: lttMM2617



#### Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **144 900 ₺** (с НДС)

#### Технические характеристики

Ширина абразивной ленты, мм	170
Диаметр барабана, мм	-
Напряжение, В	380
Частота вращения, об/мин	2890
Скорость шлифовальной ленты, м/мин	18
Мощность привода барабанов, кВт	4
Размер станка в упаковке (Д x Ш x В), мм	1800x620x1100
Размеры станка в собранном виде (Д x Ш x В), мм	1800x620x1100

Масса, кг	380
Размер шлифовальной ленты, мм	3120x170
Размер рабочего стола, мм	1175x245

## КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	<a href="https://www.intertooler.ru">https://www.intertooler.ru</a>
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

## ОПИСАНИЕ

**Шлифовальный станок LTT MM2617** – профессиональное оборудование для комбинированного шлифования кромок, плоскостей и сложных профилей деревянных заготовок. Модель идеально подходит для мебельных производств, столярных мастерских и деревообрабатывающих предприятий, где требуется высокое качество обработки и универсальность применения.

Станок отличается простой и надежной конструкцией, удобством эксплуатации и высокой производительностью. Благодаря интуитивно понятному управлению и быстрой настройке, LTT MM2617 особенно востребован на малых и средних производствах, где важно минимизировать время обучения операторов и повысить эффективность работы.

## Преимущества LTT MM2617

- Универсальное применение для различных шлифовальных операций
- Две рабочие поверхности для расширения функциональности
- Возможность обработки нестандартных и сложных деталей
- Регулируемый угол наклона переднего и заднего столов
- Простая настройка высоты и положения рабочих столов
- Высокая точность и качество шлифования

- Надежная конструкция для длительной эксплуатации

## **Особенности конструкции**

Станок оснащен двумя рабочими столами – передним и задним, что позволяет выполнять широкий спектр шлифовальных операций на одном оборудовании. Такая конструкция значительно повышает универсальность станка и производительность работы.

Оба рабочих стола имеют регулируемый угол наклона, благодаря чему можно эффективно обрабатывать детали сложной формы, фасонные элементы и нестандартные заготовки. Это особенно важно при производстве мебели, дверей, лестниц и декоративных столярных изделий.

Простые и надежные механизмы регулировки обеспечивают быструю настройку угла наклона и высоты рабочих столов под конкретные задачи.

## **Технические характеристики**

- Размер шлифовальной ленты: 3120 × 170 мм
- Размер рабочего стола: 1175 × 245 мм
- Скорость шлифовальной ленты: 18 м/с
- Скорость вращения шлифовального колеса: 2890 об/мин
- Установленная мощность: 4,025 кВт
- Напряжение питания: 380 В
- Габариты: 1800 × 620 × 1100 мм
- Масса: 350 кг

## **Область применения**

- Мебельное производство
- Столярные мастерские
- Изготовление дверей и лестниц
- Производство фасадов

- Обработка сложных профильных деталей
- Шлифование кромок и плоскостей

Сформировано 24.06.2026 05:21 · INTERTOOL.RU