

Юр.адр.: 350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16 Тел: +7 (900) 246-86-60

р/с 40802810230000073752 к/с 30101810100000000602 БИК 040349602

Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк

ТЕХНИКО-KOMMEPЧECКОE ПPEДЛОЖЕНИЕ

Споттер Термит 99ES, 3кВт, 220В

Артикул: 99ES



Характеристики

Данные о характеристиках не найдены.

Цена без учета доставки: **49 980 ₽** (с НДС)

Технические характеристики

Мощность, кВт	3
Напряжение, В	220
Входной ток, А	20
Точечная сварка	SPOT
Максимальный сварочный ток. А	6000
Рабочее напряжение, В	3-5
Длина сетевого кабеля, м	4
Регулировка сварочного тока:	Плавно
Габаритные размеры ВхШхГ, мм	360x260x240

КОНТАКТЫ И РЕКВИЗИТЫ

Сайт	https://www.intertooler.ru
Телефон	+7 (900) 246-86-60
Юридический адрес	350020, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Рашпилевская, д.170, корпус 2, квартира 16
Банк	Краснодарское отделение №8619 ПАО Сбербанк
БИК	040349602
Расчетный счет	40802810230000073752
Корреспондентский счет	30101810100000000602

ОПИСАНИЕ

Споттер Термит 99ES - это универсальный споттер с автоматическим управлением, предназначенный для быстрого и качественного ремонта кузовных элементов методом точечной сварки, прогрева и приварки расходников. Работает от стандартной сети 220 В, отличается высокой силой тока и широкой функциональностью. Идеален для СТО, автомастерских, а также профессионального использования в кузовном ремонте.

Технические особенности споттера Термит 99ES:

- Питание: 220 В
- Входная мощность: 3 кВт
- Максимальный ток до 6000 А — надежная работа даже с жесткими и многослойными металлами.
- Интеллектуальное управление — 7 рабочих режимов для различных типов ремонта.
- Функция автоматического старта — упрощает работу и экономит время.
- Компактный корпус — идеально подходит для небольших мастерских.
- Возможность точного контроля — сварка, прогрев и приварка без лишнего перегрева.
- Эргономичное управление — понятная панель, быстрая настройка параметров.
- Универсальность применения — подходит для большинства операций по кузовному ремонту.

- Возможность сварки алюминия
- Расширенная комплектация
- Толщина металла при односторонней сварке: от 0,6 до 1,2 мм
- Принцип работы: автоматическая индукционная сварка
- Нагрузка вакуумного прижима: 180 кг

Комплектация:

- Споттер
- Пенал с насадками и расходными материалами
- Сварочный пистолет
- Обратный молоток для приварки шайб
- Обратный молоток для: присоски / крюка / гребёнки
- Вакуумная присоска
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон

Сформировано 23.07.2026 04:05 · INTERTOOL.RU